

AN218CDD



ZACHYCOVAČ PÁDU S POHLCOVAČEM ENERGIE, DVOJITÉ NASTAVITELNÉ LANO 1,5-2 M + 2 AM022 + AM002
Ref. AN218R_



Specifikace výrobku

Tlumič pádu se spleteným lanem s \varnothing 12 mm, dvouramenný (Y), nastavitelný pomocí dvou zkracovacích sluček na laně.

Rope: Polyamide.

Absorber: Polyester.

Carabiner and hook: galvanized steel.

BARVA

Bílá-Černá

VELIKOST

1,50 až 2 m

Použití výrobku – rizika



Pád



Stavebnictví / Stavební práce



Druhotná práce / Řemeslnictví



Lehký průmysl



Služby / Logistika



Větrná energetika



Vertikální pohyb při permanentních instalacích



Krátký vertikální pohyb nebo pohyb na

nakloněné rovině (méně než 3m)



<3m

Krátký horizontální pohyb (méně než 3m)



Dlouhý pohyb s

vícenásobným uchycením / odpojením



Pohyb na life line

Výhody výrobku & uživatelské výhody



AM002

x 1



AM022

x 2

Certifikace a normy



SMĚRNICE 89/686/EHS O OOP



EN363 : 2008 Prostředky ochrany osob proti pádu - Systémy ochrany osob proti pádu

EN364 : 1992 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky: Zkušební metody

EN365 : 2004 Všeobecné požadavky na návody k používání, údržbě, periodické prohlídce, opravě, značení a balení

EN355 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Tlumiče pádu

Reference

| Reference | Čárový kód | BARVA | VELIKOST |  |  |
|-----------|---------------|------------|-------------|---|---|
| AN218RCDD | 3295249183226 | Bílá-Černá | 1,50 až 2 m | 5 | - |