

IPN LV130



KOTVICÍ ZAŘÍZENÍ PRO DOČASNÉ POUŽITÍ, S KLADKOVÝMI KOLEČKY

Ref. LV130\_



#### Specifikace výrobku

Mobilní přenosné kotvicí zařízení s kolečky z hliníkové slitiny. Může se upevnit na ocelový profil " I " široký 76 až 255 mm.

Nosná tyč: Hliníková slitina (7075-T6)

Svorka (čelisti) s pojezdovými kolečky: Hliníková slitina (7075-T6)

aretační kroužek: Ocelová slitina SAE4140 – niklový povlak

koncová: Uhlíková ocel – niklový povlak

Pružina: nerezová ocel

Popruh: polyester

#### BARVA

Ocelová

#### VELIKOST

Nastavitelná

## Použití výrobku – rizika



Pád



Stavebnictví / Stavební práce



Druhotná práce / Řemeslnictví



Těžký průmysl



Lehký průmysl



Služby / Logistika



Petrochemický průmysl



Těžební průmysl



Dlouhý vertikální pohyb nebo pohyb na nakloněné rovině



Dlouhý vertikální pohyb nebo

pohyb na nakloněné rovině pro práce na laně



Dlouhý horizontální pohyb ve vertikální rovině



Záchrana a evakuace

## Certifikace a normy



SMĚRNICE 89/686/EHS O OOP

EN363 : 2008 Prostředky ochrany osob proti pádu - Systémy ochrany osob proti pádu

EN364 : 1992 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky: Zkušební metody

EN365 : 2004 Všeobecné požadavky na návody k používání, údržbě, periodické prohlídce, opravě, značení a balení

EN795:1996-A1:2000 Prostředky ochrany osob proti pádu - Kotvicí zařízení

B: Kotvicí zařízení třídy B

Reference					
Reference	Čárový kód	BARVA	VELIKOST		
LV130	3295249171360	Ocelová	Nastavitelná	4	-