



MANUAL

CE značka Weldas na této rukavici potvrzuje zkoušky a


WELDAS PRODUKT: 10-1050 EN12477 : 2001 + A1 : 2005, Type B

Vzor: Svářčeské rukavice

Obchodní značka: **SOFTouch** iz potisk na rukavici

Číslování podle EN420 : 2003 + A1 : 2009

Označení velikosti	8½	9	9½	10½
Značení velikosti	M	L	XL	XXL
Rozměr v mm	216	229	241	267
Celková délka v mm	320	330	340	350



ČÍSLOVÁNÍ

Zdravotné požiadavky:

Hodnoty pH, Cr(6) a PCB všech materiálů byly testovány a splňují požadavky CE směrnice.
Barvení: pouštění barvy se při užití nevyskytlo.

Návod k použití:

Tyto rukavice jsou určeny k použití jako svářecí rukavice pro svařování TIG, ale mohou být také použity pro MIG / MAG a svařování elektrodou. Životnost závisí na stupni opotřebení a intenzitě používání v daném prostředí. Časové údaje tudíž nejsou k dispozici. Tato rukavice se nemůže používat tam, kde hrozí zachycení pohyblivými se částmi strojů.

Záruka:

Tento výrobek je zaručeně bez vad. Vzhledem k různosti aplikací, je na uživateli posoudit vhodnost výrobku pro danou aplikaci.

Praní, sušení a žehlení:

Neužívejte bělidla ani kyseliny, pouze standardní prací prostředky. Vlastnosti kůže se po 1 až 2 praních změní, typické je ztvrdnutí.

UV:

Tato norma nezavádí žádnou zkušební metodu pro UV záření. Tyto materiály jsou dostatečnou ochranou.

Riziko úderu elektrickým proudem:


Tyto produkty mohou odolat elektrickému proudu, ve vlhkosti je riziko vyšší.

Použité materiály:

Hlavní část ruky je vyrobena z hovězí usně a mezi prsty je použita koží kůže. Palec je základním kamenem modelu rukavice. Samozhášecí vlněná bavlna se používá jako podšívka na hřbetu ruky a **COMFOflex**® se používá pro vylepšení dlaně. Manžeta je vyrobena z hovězí štipenky a upravena na okrajích koží kůží. Při šití těchto rukavic se používá 4 vrstvy KEVLAR®.

Vysvětlení piktogramů vyznačených na rukavici:

Mechanická rizika: EN 388



2142X

Číslo	Odpor	1	2	3	4	5	
1	Abraze (# cyklů)	100	500	2000	8000	—	
2	Řez	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	
3	Trhání(Newton)	10	25	50	75	—	
4	Propichování(Newton)	20	60	100	150	—	
5th	TDM Cut resistance (N)	A	B	C	D	E	F
		2	5	10	15	22	30

Tepelná rizika: EN 407



412X4X

Číslo	Odpor
1	Chování při hoření
2	Kontaktní teplo
3	Konvekční teplo
4	Radiační teplo

Číslo	Odpor
5	Malé kapky tekutého kovu
6	Velké množství tekutého kovu

!!! Označení "X" na produktu indikuje, že označená pozice nebyla testována !!!

EN12477 : 2001 + A1 2005: Ochranné rukavice pro svářeče (technické požadavky)

Požadavky	EN	Typ A Minimální ohodnocení	Typ B Minimum Rating
Elektrická izolace	pr1149-2	R≥10 ⁶ Ω	R≥10 ² Ω
Odolnost vůči abrazi	EN388	2 500 cycles	1 100 cycles
Odolnost vůči řezu	EN388	1 Index 1,2	1 Index 1,2
Odolnost vůči roztržení	EN388	2 25 N	1 10 N
Odolnost vůči propíchnutí	EN388	2 60 N	1 20 N
Chování při hoření	EN407	3	2
Odolnost vůči kontaktnímu teplu	EN407	1 100 C	1 100 C
Odolnost vůči konvekčnímu teplu	EN407	2 HTI≥7	0
Odolnost vůči rozstřeku	EN407	3 25 Kapičky	2 15 Kapičky
Odolnost vůči rozstřeku	EN420	1 ≤11mm	4 ≤6,5mm

DuPont™ and KEVLAR® jsou registrované obchodní značky společnosti E.I.duPont de Nemours and Company, **SOFTouch**™ je registrovaná obchodní značka společnosti Weldas

Skladování: Skladujte v suchu při teplotách nad 5° Celzia. Nestohujte výš než 5 kartonů na paletě.

Upozornění: Rukavice a oděvy WELDAS byly testovány a certifikovány společností TÜV Rheinland LGA Products GmbH Tillystraße 2, D-90431 Nürnberg, Germany (EU no. 0197). Pro další informace o EN normách, zkušebních metodách, zkušebních zprávách a certifikátech výrobků mailujte prosím na adresu: europe@weldas.eu nebo navštivte naši webovou stránku: www.weldas.com

Výrobce je WELDAS.

Adresa information Weldas:

Weldas Europe B.V.
Blankenweg 18 4612 RC Bergen op Zoom Holland
E-mail: europe@weldas.eu