

1110 DRIVER SOFT



EN 388
2122X

CE
CAT. II



SPECIFIKACE

DLAŇOVÁ ČÁST	Jemná lícová jehněčina
HŘBETOVÁ ČÁST	Jemná lícová jehněčina
VELIKOSTI	L/8, XL/9, XXL/10
CHARAKTERISTIKY	Rukavice jsou určeny k ochraně proti mechanickým rizikům v suchém prostředí
OCHRANA	Oděr, proříznutí, protřzení, propíchnutí
POUŽITÍ	Jsou určeny zejména pro stavebnictví, strojírenský průmysl, sklady, manipulace, zemědělství atd.



MECHANICKÁ OCHRANA

Odolnost proti oděru (cykly)

100	500	2000	8000
-----	-----	------	------

Na základě počtu cyklů potřebných k proříznutí vzorku rukavice

Odolnost proti proříznutí (index)

1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
-----	-----	-----	------	------

Na základě počtu cyklů nože potřebných k proříznutí vzorku konstantní rychlostí

Odolnost proti protřzení (Newton)

10	25	50	75
----	----	----	----

Na základě velikosti síly potřebné k přetřetí vzorku

Odolnost proti propíchnutí (Newton)

20	60	100	150
----	----	-----	-----

Na základě velikosti síly potřebné k prorazení vzorku hrotem standardní velikosti

Odolnost proti přetřezání (Newton)





2	5	10	15	22	30
---	---	----	----	----	----

TDM odolnost proti přetřezání dle EN 388:2016 ISO 13997

1110 DRIVER SOFT



BALÍČÍ DETAILS

Velikost	Velikost kartonu Objem kartonu Hmotnost kartonu	Balení jednotlivého páru	Počet párů v balíčku	Počet párů v kartonu	Čárový kód 1 pár	Čárový kód karton
L/8	54x26x31 cm 0,043 m ³ 11 kg	NE	12	120	 8 595683 006415	 8 595683 006422
XL/9	54x26x31 cm 0,043 m ³ 12 kg	NE	12	120		
XXL/10	59x29x33 cm 0,056 m ³ 13 kg	NE	12	120	 8 595683 006439	 8 595683 006446

SKLADOVÁNÍ

Výrobky by měly být skladovány v suchých a dobře větraných prostorách. Přílišná vlhkost vzduchu, teplota nebo intenzivní světlo mohou ovlivnit kvalitu rukavic. Za takto vzniklá poškození dodavatel neručí.


DOPORUČENÍ VÝROBCE

Užívejte rukavice dle vyhodnocených rizik, podle příslušných norem. Obsah příslušných norem Vám na požádání poskytne autorizovaný distributor značek AERO a WORKSHOP.

CE
CAT. II

Značka shody s harmonizovanými evropskými normami CAT. II. Rukavice pro práci a ochranu před středními riziky, např. u rukavic pro všeobecnou manipulaci se vyžaduje, aby dobrá ochrana proti prořezu, propíchnutí a oděru podléhala nezávislému testování a aby byla certifikována úředním orgánem.

Na základě zjištěných výsledků zkoušení (zkušební protokol č.j. 412602885-03) mohou být rukavice označeny dle EN 388:2016+A1:2018 2221X

 Piktoqramy vlevo indikují, že si uživatel musí před použitím rukavic pročíst informační leták (v každém balení).