



Protipádová ochrana

# PROTECTOR ELEVATOR TR01820U

SAMONAVÍJECÍ ZAŘÍZENÍ NA ZACHYCENÍ PÁDU

Samonavíjecí dvacetimetrové záchranné lano s možností záchrany pro vyzvednutí oběti



## Výhody



### Pohodlí

- Dvojitě spony zajišťují optimální jištění uživatele



### Výkon

- Certifikace nad maximální jmenovité zatížení 100 kg: výrobek je certifikován na 150 kg



### Snadné použití

- Koncová rukojeť, která usnadňuje navíjení kabelu
- Rukojeť pro snadné přenášení
- NFC systém zaručuje sledovatelnost



### Odolnost

- Pouzdro ABS odolné proti nárazům

## Použití

- Budova
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Údržba
- Chemický průmysl
- Ropa & plyn (těžba)
- Těžební průmysl

## Certifikace a normy



### EN360

RFU 11.062  
150 KG

### EN1496

TŘÍDA A  
150 KG



Protipádová ochrana

# PROTECTOR ELEVATOR TR01820U

## SAMONAVÍJECÍ ZAŘÍZENÍ NA ZACHYCENÍ PÁDU

Samonavíjecí dvacetimetrové záchranné lano s možností záchrany pro vyzvednutí oběti

### Podrobnosti - Normy

### Technické detaily

Typ zařízení	Lanový naviják, funkce navijáku
Složení hlavního držáku	ABS (akrylonitrilbutadienstyren), Nerezová ocel
Délka SZP	20 m
Délka SZP	787.402 inch
Průměr kabelu	5 mm
Včetně prvků	Absorbér energie
Barva	Černá-Oranžová
Konektor (uživatelská strana)	Malý háček, ocel, otvor 21 mm
Další výhoda	Indikátor pádu
Životnost od výroby	20 let
Váha (kg)	13,9 kg
Maximální zatížení pro jednu osobu	150 kg
Možnosti zabezpečení práce ve výškách	Záchrana a evakuace, Vertikální pohyb v uzavřeném prostoru
Blokovací systém	Inertní blokovací systém



Protipádová ochrana

# PROTECTOR ELEVATOR TR01820U

## RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Samonavíjecí dvacetimetrové záchranné lano s možností záchrany pro vyzvednutí oběti

### Logistické informace

Odkaz	Barva	Velikost	Označení	EAN 13	Kód kartonu			Hmotnost			
TR01820U	Černá-Oranžová	20 m	PROTECTOR ELEVATOR TR01820U	3295249254704	13295249254701	1	1	14.7 kg	47.0 cm	28.0 cm	21.0 cm

PCB

SPCB

Box Width

Box Depth

Box Height