

BaseCut 1995 simplex cut C

AERO®



EN 388
4X42C

CE
CAT. II



SPECIFIKACE

ÚPLET	Úplet BaseCut z Hi-Tech vláken. Přidaná lycrová a nylonová vlákna zvyšují obratnost a komfort.
VELIKOSTI	S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10
CHARAKTERISTIKY	Ochranné rukavice proti prořezu
OCHRANA	Oděr, prořez, protřzení
POUŽITÍ	Sklářský průmysl, automobilový průmysl, strojírenství, stavebnictví, stavitelství, práce s ostrými předměty a rizikem prořezu a oděru, logistika a skladování

HODNOCENÍ (STRANA DLANĚ)

Prodyšnost	
Měkkost úpletu	
Úroveň komfortu nošení	

MECHANICKÁ OCHRANA

Odolnost proti oděru (cykly)	100 500 2000 8000
Na základě počtu cyklů potřebných k prodření vzorku rukavice	
Odolnost proti prořezu (index)	1,2 2,5 5,0 10,0 20,0
Na základě počtu cyklů nože potřebných k prořezu vzorku konstantní rychlostí	
Odolnost proti protřzení (Newton)	10 25 50 75
Na základě velikosti síly potřebné k přetržení vzorku	
Odolnost proti propíchnutí (Newton)	20 60 100 150
Na základě velikosti síly potřebné k proražení vzorku hrotem standardní velikosti	
Odolnost proti přetřezání (Newton)	2 5 10 15 22 30
TDM odolnost proti přetřezání dle EN 388:2016 ISO 13997	



TECHNICKÝ LIST A NÁVOD K POUŽITÍ

BALÍČÍ DETAILY

Velikost	Velikost kartonu Objem kartonu Hmotnost kartonu	Balení jednotlivého páru	Počet párů v balíčku	Počet párů v kartonu	Čárový kód 1 pár	Čárový kód karton
S/6	51 x 26 x 23 cm 0,030 m ³ 6 kg	ANO	12	240	 8 594182 286304	 8 594182 286311
M/7	51 x 26 x 23 cm 0,030 m ³ 6,5 kg	ANO	12	240	 8 594182 286328	 8 594182 286335
L/8	51 x 26 x 23 cm 0,030 m ³ 7 kg	ANO	12	240	 8 594182 286342	 8 594182 286359
XL/9	51 x 26 x 23 cm 0,030 m ³ 7,5 kg	ANO	12	240	 8 594182 286366	 8 594182 286373
XXL/10	51 x 26 x 23 cm 0,030 m ³ 8 kg	ANO	12	240	 8 594182 286380	 8 594182 286397

SKLADOVÁNÍ

Výrobky by měly být skladovány v suchých a dobře větraných prostorách. Přílišná vlhkost vzduchu, teplota nebo intenzivní světlo mohou ovlivnit kvalitu rukavic. Za takto vzniklá poškození dodavatel neručí.

DOPORUČENÍ VÝROBCE

Užívejte rukavice dle vyhodnocených rizik, podle příslušných norem. Obsah příslušných norem Vám na požádání poskytne autorizovaný distributor značek AERO a WORKSHOP.

CE Značka shody s harmonizovanými evropskými normami CAT. II. Rukavice pro práci a ochranu před středními riziky, např. u rukavic pro všeobecnou manipulaci se vyžaduje, aby dobrá ochrana proti prořezu, propíchnutí a oděru podléhala nezávislému testování a aby byla certifikována úředním orgánem.

 Piktogramy vlevo indikují, že si uživatel musí před použitím rukavic pročíst informační leták (v každém balení).