



Ochrana rukou

CA515R

TEPELNÉ SVÁŘENÍ

Kožené rukavice vhodné pro svářečské práce díky odolnosti vůči kontaktnímu teplu



Výhody

Výkon

- Velmi silný a dlouhý pro zesílenou ochranu paže jako celku
- Odolnost proti kontaktnímu teplu (100 °C po dobu 15 sekund) díky vysoce výkonnému vláknu HEATnocut

Použití

- Veřejné práce
- Budova
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Údržba
- Automobilky
- Těžební průmysl

Certifikace a normy



EN 388
3 1 3 2 X

EN 12477
TYP A



EN 407
4 1 3 X 4 X

Chrání před riziky



Teplo



Opotřebenění



Ochrana rukou

CA515R

TEPELNÉ SVÁŘENÍ

Kožené rukavice vhodné pro svářečské práce díky odolnosti vůči kontaktnímu teplu

Podrobnosti - Normy



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] ODOLNOST PROTI ODĚRU
1 [0-5] ODOLNOST PROTI POŘEZÁNÍ
3 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Technické detaily

Typ rukavice	Specifická rukavice
Sada rukavic	Střížené a šité rukavice kožená dlaň / kožený hřbet
Typ rukavice strojírenství	Střih šitý
Typ specifických rukavic	Svařování
Tloušťka (mm)	1,2 -> 1,4
Úroveň ochrany paží	Délka: předloktí (< 400 mm)
Charakteristika manžety	Kožená manžeta
Barva	Červená
Velikost	10








Ochrana rukou

CA515R

THERMAL WELDING WORKS

Kožené rukavice vhodné pro svářečské práce díky odolnosti vůči kontaktnímu teplu

Logistické informace

Odkaz	Barva	Velikost	Označení	EAN 13	Kód kartonu			Hmotnost			
CA515R10	Červená	10	CA515R	3295249025939	13295249025936	60	12	22.9 kg	26.6 cm	36.4 cm	77.2 cm



PCB



SPCB



Box Width



Box Depth



Box Height