



# HAR42EL

## BEZPEČNOSTNÍ A ZÁVĚSNÉ POSTROJE

Izolační postroj pro elektrická rizika

Protipádová ochrana



### Výhody



#### Hygiena

· Postroje a textilie lze prát neutrálním mýdlem



#### Výkon

· Certifikace nad maximální jmenovité zatížení 100 kg: výrobek je certifikován na 140 kg



#### Snadné použití

· NFC systém zaručuje sledovatelnost

### Použití

- Budova
- Chemický průmysl
- Ropa & plyn (těžba)
- Petrochemikálie
- Energie
- Skladování

### Certifikace a normy



EN361

140 KG

### Chrání před riziky



Pád



# HAR42EL

## BEZPEČNOSTNÍ A ZÁVĚSNÉ POSTROJE

Izolační postroj pro elektrická rizika

Protipádová ochrana

### Podrobnosti - Normy

### Technické detaily

Typ zařízení	Dielektrický postroj pro zachycení pádu
Složení hlavního držáku	Ocel, Plast, Polyester
Zapínání	Smyčky
Počet kotevních bodů	2
Závěsný bod pro zachycení pádu	Záda, Hrudník
Barva	Černá-Šedá
Velikost	S/M/L, XL/XXL
Životnost od výroby (let)	10
Váha (kg) (kg)	0,922
Počet ručních přezek	2
Počet závěsných bodů pro zachycení pádu	2
Sternal	1
Dorsal	1
Možnosti zabezpečení práce ve výškách	Vertikální pohyb při permanentních instalacích, Pohyb na life line, Dlouhý vertikální pohyb nebo pohyb na nakloněné rovině, Krátký vertikální pohyb nebo pohyb na nakloněné rovině (méně než 3m), Vertikální pohyb v uzavřeném prostoru, Dlouhý horizontální pohyb v horizontální rovině, Dlouhý horizontální pohyb ve vertikální rovině, Krátký horizontální pohyb (méně než 3m), Dlouhý pohyb s vícenásobným uchycením / odpojením



# HAR42EL

## BEZPEČNOSTNÍ A ZÁVĚSNÉ POSTROJE

Protipádová ochrana

Izolační postroj pro elektrická rizika

### Logistické informace

Odkaz	Barva	Velikost	Označení	EAN 13	Kód kartonu			Hmotnost			
HAR42ELGT	Černá-Šedá	S/M/L	HAR42EL	3295249203481	13295249203488	5	1	6.24 kg	29.5 cm	44.6 cm	24.9 cm
HAR42ELXX	Černá-Šedá	XL/XXL	HAR42EL	3295249203498	13295249203495	5	1	6.3 kg	29.2 cm	45.6 cm	24.2 cm

PCB

SPCB

Šířka pole

Hloubka krabice

Šířka boxu