



Protipádová ochrana

EX030400

SYSTÉMY NA UDRŽENÍ PRACOVNÍ POLOHY

Čtyřmetrové polohovací lano umožňuje plynulé a optimální nastavení a je vybaveno volitelným zámkovým systémem



Použití

- Zemědělství
- Budova
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Údržba
- Chemický průmysl
- Těžební průmysl

Certifikace a normy



EN358

Chrání před riziky



Pád



Protipádová ochrana

EX030400

SYSTÉMY NA UDRŽENÍ PRACOVNÍ POLOHY

Čtyřmetrové polohovací lano umožňuje plynulé a optimální nastavení a je vybaveno volitelným zámkovým systémem

Podrobnosti - Normy

Technické detaily

Typ zařízení	Pracovní polohovací systém
Složení hlavního držáku	Polyamid
Max. délka (m)	4
Min. délka (m)	0,20
Délka (m)	4
Průměr lana (mm)	10,5
S konektorem	ano
Barva	Bílá
Konektor (uživatelská strana)	Šroubovací karabina, ocel, otvor 18 mm
Konektor (strana konstrukce)	Malý háček, ocel, otvor 21 mm
Váha (kg) (kg)	1,2
Možnosti zabezpečení práce ve výškách	Vymezení pracovní pozice, Vymezení pohybu
Délka (ft)	13.1232



EX030400

WORK POSITIONING SYSTEMS

Protipádová ochrana

Čtyřmetrové polohovací lano umožňuje plynulé a optimální nastavení a je vybaveno volitelným zámkovým systémem

Logistické informace

Odkaz	Barva	Velikost	Označení	EAN 13	Kód kartonu			Hmotnost			
EX030400	Bílá	0,20 až 4 m	EX030400	3660348005173	13660348005170	5	1	7.0 kg	27.0 cm	47.0 cm	18.0 cm

PCB

SPCB

Šířka pole

Hloubka krabice

Šířka boxu