



# AN213200ZDD

## TLUMIČE PÁDU LANOVÉ

Protipádová ochrana

Dvojité lano s tlumičem energie s vysoce pevným popruhem a 2 široce otevíratelnými háčky pro krátké výstupy



### Výhody



#### Hygiena

· Postroje a textilie lze prát neutrálním mýdlem



#### Výkon

· Popruh s lepší odolností proti oděru a certifikovaný pro ostré hrany  
· Certifikace nad maximální jmenovité zatížení 100 kg: výrobek je certifikován na 140 kg

### Použití

- Veřejné práce
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Automobilky
- Energie
- Skladování

### Certifikace a normy



#### EN355

CERTIFIKACE PRO ZATIŽENÍ VE VODOROVNÉM SMĚRU - 140 KG  
RFU 11.062  
140 KG

### Chrání před riziky



Pád



# AN213200ZDD

## TLUMIČE PÁDU LANOVÉ

Protipádová ochrana

Dvojité lano s tlumičem energie s vysoce pevným popruhem a 2 široce otevíratelnými háčky pro krátké výstupy

### Podrobnosti - Normy

### Technické detaily

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Typ zařízení                          | Ploché tkané lano  |
| Složení hlavního držáku               | Ocel, Polyester  |
| Délka (m)                             | 2  |
| S konektorem                          | ano  |
| Barva                                 | Oranžová   |
| Konektor (uživatelská strana)         | Samosvorný hák, ocel, otvor 19 mm  |
| Koncovky                              | 2 šité smyčky se svorkou   |
| Konektor (strana konstrukce)          | 2 háky s automatickým zamykáním, ocel, otvor 55 mm   |
| Životnost od výroby (let)             | 10   |
| Váha (kg) (kg)                        | 1,6  |
| Možnosti zabezpečení práce ve výškách | Vertikální pohyb při permanentních instalacích, Pohyb na life line, Krátký vertikální pohyb nebo pohyb na nakloněné rovině (méně než 3m), Krátký horizontální pohyb (méně než 3m), Dlouhý pohyb s vícenásobným uchycením / odpojením |
| Délka (ft)                            | 6.5616   |



# AN213200ZDD

## TLMIE PÁDU

Protipádová ochrana

Dvojité lano s tlumičem energie s vysoce pevným popruhem a 2 široce otevíratelnými háčky pro krátké výstupy

### Logistické informace

| Odkaz       | Barva    | Velikost | Označení    | EAN 13        | Kód kartonu    |   |   | Hmotnost |         |         |         |
|-------------|----------|----------|-------------|---------------|----------------|---|---|----------|---------|---------|---------|
| AN213200ZDD | Oranžová | 2 m      | AN213200ZDD | 3295249265083 | 13295249265080 | 5 | 1 | 9.47 kg  | 45.0 cm | 29.5 cm | 18.0 cm |

PCB

SPCB

Šířka pole

Hloubka krabice

Šířka boxu