

CERVA 01020068 UNFULATA

EN 420, EN407, EN 388, EN 12477



PROTECTIVE GLOVES FOR WELDERS, TYPE B

Description: Five fingers protective gloves for welders made from soft leather. Sizes 9 - 11. Each pair is marked by logo of manufacturer, article number, manufacturing date and pictograms of protection in accordance of EN 420+A1:2009, EN407:2004, EN388:2003 and EN12477+A1:2005

Use: Gloves are designed for welding works and protection against mechanical risks in dry conditions.

Features and marking:



2232 - protection levels EN388:03

Abrasion resistance: 2
Cut resistance: 2
Tear resistance: 3
Puncture resistance: 2
dexterity: 5

41124x - protection levels EN407:04

Flammability class 4
Contact heat class 1
Convective heat class 1
Radiant heat class 2
Small splashes of molten metal class 4
Large quantities of molten metal class X

EN12477+A1:05 TYP B - standard number, year of issue and type of welders gloves

01020068 UNFULATA - article 10 - size

2016 - production date/year

Maintenance and usage of safety gloves: Protect gloves against radiant heat. Do not expose to organic solvents and their vapours, lubricants, fats, mineral oils and water. Remove rough dirt with a brush and let gloves dry freely at room temperature after use. Gloves cannot be machine washed or dry cleaned.

Warning: Gloves should not be used if there is a risk of entanglement with moving machinery parts. Protective properties relate only to the palm of the glove. Always use the correct size and before each use, check the condition of the gloves. Never use worn through, hardened or otherwise damaged gloves. In susceptible individuals, skin irritation may occur - in this case do not use the gloves any more. At present, there is no standardised test method for detecting the UV penetration through the gloves' materials used. Nevertheless, the current methods to manufacture protective welding gloves do normally not allow the UV penetration. As well, arc welding settings up do not allow a welder protection in case of a direct contact with all low voltage parts, the gloves do not provide protection against electric shock caused by faulty equipment or work under electric voltage. If the gloves are wet, soiled or soaked with sweat, the electric resistance is reduced and the risk may increase.

Transport and storage: Gloves should be transported in the original packaging or in a plastic bag. Gloves should be stored in a cool, dry environment away from direct sunlight. Shelf life is 5 years from the date of manufacture in suitable conditions.

EC type certificate has been issued by a notified body No. 0162, LEITAT Technological Center Acondicionamiento Terrasense, C/ de la Innovació, 2 - 08225 Terrassa (Barcelona), Spain

Manufacturer: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Czech Republic

SVEJSEHANDSKER, TYPE B

Beskrivelse: Fem-fingret svejsehandske af blødt læder med håndledsdekor. Størrelser 9 - 11. Parvis mærket med producentens logo, artikelnummer, produktionsdato og pictogrammer for beskyttelse i henhold til EN 420+A1:2009, EN407:2004, EN388:2003 and EN12477+A1:2005

Brug: Handskerne er designet til svejsearbejde og mekaniske risici i tørre omgivelser.

Funktioner og mærkning:



2232 - beskyttelsesniveauer EN 388:03

Slidstyrke: 2
Gennemskæring: 2
Irturving: 3
Stikmodstand: 2
Smidighed: 5

41124x - beskyttelsesniveauer EN 407:04

Antændelighed class 4
Kontaktvarme class 1
Isoleringsvegne class 1
Strålevarme class 2
Metalstærk, små class 4
Metalstærk, store class X

EN12477+A1:05 TYP B - standardnummer, produktionsår og svejsehandske-type

01020068 UNFULATA - artikel

10 - størrelse

2016 - produktionsår

Instruktioner for vedligeholdelse og brug af beskyttelseshandsker: Beskyt handskerne mod strålevarme, udsæt ikke handskerne for organiske opløsningsmidler og dampe heraf, smøremidler, fedt, mineraliske olier eller vand. Efter brug bør grovere tilsmudsning fjernes med en børste. Handskerne bør opbevares løst udsat ved rumtemperatur. Handskerne er ikke egnede til vask eller kemisk rensning.

Advarsler: Handskerne bør ikke anvendes, hvor der er risiko for, at de kan vikles ind i bevægelige maskindele. De beskyttende egenskaber relaterer kun til handskens håndflade. Brug aldrig gennemsigtige, hårde, eller på anden måde beskadigede handsker.

For brugere, som er særligt modtagelige herfor, kan der forekomme hudirritation - hvis dette opstår, må handsken ikke bruges. For øjeblikket findes ingen standardiseret testmetode for måling af UV gennemtrængning gennem det til handsken brugte materiale. Imlidtiltillader de gældende metoder for produktion af svejsehandsker normalt ikke gennemtrængning af UV! Ved udførelse af lysbuesvejning er svejseren ikke beskyttet hvis der er tale om direkte kontakt med alle lav-spændings- dele. Handsken yder ikke beskyttelse mod elektrisk stød forårsaget af defekt udstyr eller arbejde med elektrisk spænding. Hvis handskerne er våde, tilsmudsede eller fugtige af sved vil den elektriske modstandsdygtighed være reduceret og risikoen kan være øget.

Transport og lagring: Handskerne bør transporteres i den originale forpakning eller i plast-pose. Opbevares bedst i kolde, tørre og ventilerede omgivelser. Undgå lagring i direkte sollys. Handskernes estimerede holdbarhed er ca. 5 år fra produktionsdatoen, hvis de har været opbevaret under egnede forhold.

EC type certifikat er udstedt af det registrerede organ Nr. 0162, LEITAT Technological Center Acondicionamiento Terrasense, C/ de la Innovació, 2 - 08225 Terrassa (Barcelona), Spanien

Producent: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Czech Republic

HEGESZTŐ VÉDŐKESZTYŰ, B TÍPUSŰ

Leírás: Szürke, minőségi puha marha hasítottbőr védőkésztyű. Hasított bőr mandzsettával. Mérete 9 - 11. Védőképessége és jelzései az EN 420+A1:2009, EN407:2004, EN388:2003 and EN12477+A1:2005 szabványokkal összhangban vannak.

Alkalmazás: A késztyű rendeltetése, hogy megvédje a kezét a mechanikai kockázatok ellen normál száraz és hegesztési légkörben. Higiéniai okokból használni lehet bélést helyett pamut közt késztyűt, amely könnyen mosható. A késztyű ajánlott olyan hegesztési eljárásokhoz, ahol szükséges a nagyobb tapintási képesség, mint például a TIG hegesztésnél.

Tulajdonságok és jelzések:



2232 - védelmi képesség EN388:2003

Dörzsöléssel szemben: 2
Vágással szemben: 2
Szakítással szemben: 3
Átszúrással szemben: 2
Fogási tulajdonság: 5

41124x védelmi képesség EN407:2004

Tűzállósági fokozat: 4
Kontakt hő elleni védelem: 1
Átadott hő elleni védelem: 1
Sugárzó hő elleni védelem: 2
Kis mennyiségű olvadt fém elleni védelem: 4
Nagy menny. olvadt fém elleni védelem: X

EN12477+A1:05 TYP B - szabvány szám, kiadás éve, típus

01020068 UNFULATA - késztyű típusa,

10 méret

2016 - gyártás dátuma(év)

Használat és karbantartás: Sugárzó hő ellen védő késztyű. Nem szabad kitenni a szerves oldószerek és gőzök, kenőanyagok, zsír, ásványi olajok és a víz hatásának. Használat után a durva szennyeződésekét kefével távolítsa el. A nedves késztyűt kiterítve, szobahőmérsékleten szárítsa meg. A késztyűt nem lehet mosni vagy vegyjelig tisztítani.

Figyelemztetések: A késztyűt nem szabad használni mozgó gépkatrészek között. Védőtulajdonságait csak a tenyérén fejt ki. Mindig a megfelelő méretű védőkésztyűt használjon! Minden használat előtt ellenőrizze az állapotát! Soha ne használjon kopott, káros, vagy más módon sérült késztyűt. Az érzékeny egyéneknek bőrirritáció lehetséges ilyen esetben ne viselje a késztyűt! Jelenleg nincs szabványos tesztelési módszer az UV sugárzás behatolására a késztyű anyagán keresztül, de a jelenleg használt vizsgálati módszerek alapján a védőkésztyű védelmet nyújtanak a legtöbb esetben az UV sugárzással szemben. A hegesztő késztyűt nem nyújt védelmet áramütés ellen mint pl. hibás berendezések miatt, vagy feszültség alatt lévő alkatrészekkel végzett munkánál. Ha a késztyű nedves, szennyezett vagy lézzáradással átitatódott, az elektronikus ellenállása lecsökken, az áramütés kockázata nő.

Szállítás és tárolás: Szállítsa és tárolja az eredeti csomagolásban vagy műanyag tasakban. Tárolása száraz hűvös helyen, napfénytől védetten történjen! Felhasználható a gyártástól számított 5 éven belül.

EC típusvizsgálati tanúsítást kiadta: 0162, LEITAT Technological Center Acondicionamiento Terrasense, C/ de la Innovació, 2 - 08225 Terrassa (Barcelona), Spanyolország

Forgalmazza: CERVA Magyarország Kft., 1222 Budapest, Nagytétényi út 112.

LASHANDSCHOENEN TYPE B

Beschrijving: Lashandschoen, vijf vingers, gemaakt van geitenleer. Verrijgbaar in maat 9-11 volgens EN 420+A1:2009, EN407:2004, EN388:2003 and EN12477+A1:2005

Gebruik: Handschoenen zijn geschikt voor lassen en bieden bescherming tegen mechanische risico's in droge omstandigheden.

Eigenschappen en markering:



2232 - beschermingsniveau EN388:03

Slijtvastheid: 2
Snijweerstand: 2
Scheursterkte: 3
Perforatieweerstand: 2
Precisie: 5

41124x - beschermingsniveau EN407:04

Ontvlambaarheid: klasse 4
Contacthitte: klasse 1
Geleidendshitte: klasse 1
Stralingshitte: klasse 2
Kleine spatten gesmolten metaal: klasse 4
Grote hoeveelheden gesmolten metaal: klasse X

EN12477+A1:05 TYP B - nomering + geschikt voor lassen

01020068 UNFULATA - artikel

10 - maat

2016 - productiedatum (jaar)

Reiniging en onderhoud: Lashandschoenen tegen stralingshitte, niet blootstellen aan organische oplosmiddelen en dampen, smeemiddel, vetten, minerale oliën en water. Verwijder grof vuil met een borstel en laat handschoenen drogen bij kamertemperatuur na gebruik. Handschoenen kunnen niet worden gewassen of chemisch worden gereinigd.

Waarschuwing: Handschoenen mogen niet worden gedragen als er een risico bestaat op verstrengeling met bewegende onderdelen van machines. Gebruik altijd de juiste maat. Testen zijn uitgevoerd op de palm van de hand. Zowel nieuwe als reeds gebruikte handschoenen dienen grondig geïnspecteerd te worden op mogelijke beschadigingen voor gebruik. Gebruik van handschoenen kan een huidirritatie of allergische reactie veroorzaken bij mensen met een gevoelige huid. Indien er tijdens of na het dragen van de handschoenen een allergische reactie ontstaat, raadpleeg dan direct een arts. Op dit moment is er geen gestandaardiseerde methode om de UV-penetratie door de handschoen te testen. Echter, de huidige methode om lashandschoenen te maken laat geen UV-straling door. Worden de lashandschoenen gebruikt bij vlambooggassen, dan bieden deze geen bescherming tegen elektrische schokken veroorzaakt door een defect aan het lasmatieriale of aan de elektrische spanning. Naar, bevulde of door zwet doordrongen handschoenen verminderen de elektrische weerbaarheid van de handschoen en verhogen het risico.

Transport en opslag: Handschoenen moeten worden vervoerd in de originele verpakking of plastic zak. Opslaan in een koele, donkere en droge ruimte buiten het bereik van direct zonlicht. Indien juist opgeslagen zullen deze handschoenen maximaal 5 jaar hun fysieke eigenschappen behouden vanaf de fabricagedatum. De gebruiksduur kan niet aangegeven worden en is afhankelijk van de toepassing en verantwoordelijkheid van de gebruiker. Deze dient zich te vergewissen van de geschiktheid van de handschoen voor het beoogde gebruik.

CE type certificaat werd uitgegeven door erkende keuringsinstantie No. 0162, LEITAT Technological Center Acondicionamiento Terrasense, C/ de la Innovació, 2 - 08225 Terrassa (Barcelona), Spanje

Leverancier: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tsjechië

OCHRANNÉ RUKAVICE PRO SVÁŘEČE, TYP B

Popis: Rukavice jsou vyrobeny z kvalitní měkké lícové a štipané usně. Dodávány jsou ve velikostech 9 - 11. Jednotlivé páry jsou dále označeny logem dodavatele, typovým číslem, rokem výroby a pictogramy ochranného určení v souladu s EN 420+A1:2009, EN407:2004, EN388:2003 and EN12477+A1:2005.

Použití: Rukavice jsou určeny k ochranné ruce proti mechanickým rizikům a pro běžné svářečské práce v suchém prostředí. Z hygienických důvodů je možné místo podšívky používat lehké bavlněné úpletové rukavice, které lze snadno vyprat. Rukavice jsou doporučovány pro postupy, kde je vyžadována vyšší úchopová schopnost, jako například svařování TIG.

Vlastnosti a značení:



2232 - Stupně ochrany EN388:2003

Stupeň ochrany proti oděru: 2
Stupeň ochrany proti profíznutí čepeli: 2
Stupeň ochrany proti dalšímu trhání: 3
Stupeň ochrany proti propíchnutí: 2
Úchopová schopnost třída: 5

41124x - Stupně ochrany EN407:2004

Odolnost proti hoření třída 4
Odolnost proti kontaktnímu teplu třída 1
Odolnost proti konvekčnímu teplu třída 1
Odolnost proti sálavému teplu třída 2
Odolnost proti malým rozstříkům kovu třída 4
Odolnost proti velkým rozstříkům kovu třída X

EN12477+A1:05 TYP B - číslo normy, rok vydání a typ rukavice pro svářeče

01020068 UNFULATA - typ rukavice

2016 - datum výroby (rok)

Návod na údržbu a použití ochranných rukavic: Rukavice chraňte před zbytečnou expozicí slávyým teplem. Nesmí být vystaveny organickým rozpouštědům a jejich parám, mazivům, tukům, minerálním olejům a vodě. Po použití hrubé nečistoty odstraňte kartáčem a rukavice nechte volně rozprošířit při pokojové teplotě. Rukavice nelze prát ani chemicky čistit.

Upozornění: Rukavice se nesmí používat, pokud existuje riziko jejich zachycení pohyblivými částmi strojů. Ochranné vlastnosti se vztahují pouze na dlaněovou část rukavice. Používejte vždy rukavice správné velikosti a před každým použitím zkontrolujte jejich stav. Nikdy nepoužívejte prořené, ztvrdlé nebo jinak poškozené rukavice. U citlivých osob není vyloučeno podráždění pokožky - v takovém případě rukavice dále nepoužívejte. V současnosti neexistují žádné normalizované zkušební metody pro zjišťování průniku UV záření do materiálu rukavice, ale v současnosti používané metody konstrukce ochranných rukavic pro svářeče obecně průniku UV záření zabrání. Pokud jsou rukavice určeny pro svařování elektrickým obloukem, neposkytují ochranu proti úrazu elektrickým proudem způsobenému vadným zařízením nebo prací pod napětím. Pokud jsou rukavice mokré, špinavé nebo nasáklé potem, je elektrický odpor snížen a riziko se může zvýšit.

Převrava a skladování: Rukavice přepravujte v původním balení nebo v plastovém pytli. Rukavice je nutné skladovat v suchém a chladném prostředí, mimo dosah přímého slunečního světla. Při vhodných podmínkách skladování je doba skladovatelnosti 5 let od data výroby.

Certifikát typu byl vydán notifikovanou osobou č. 0162, LEITAT Technological Center Acondicionamiento Terrasense, C/ de la Innovació, 2 - 08225 Terrassa (Barcelona), Španělsko

Výrobce: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč

ČERVA 01020068 UNFULATA

EN 420, EN407, EN 388, EN 12477



PL RĘKAWICE DLA SPAWACZY, TYP B

Opis: Rękawice wyprodukowane z dobrej jakości, miękkiej skóry bydlęcej. Dostarczane w rozmiarze 9-11. Poszczególne pary posiadają oznaczenie logo dostawcy, numer typu, rok produkcji oraz piktogramy przeznaczenia z punktu widzenia rodzaju ochrony zgodne z normami EN 420+A1:2009, EN407:2004, EN388:2003 and EN12477+A1:2005.

Wykorzystanie i przeznaczenie: Rękawice są przeznaczone do ochrony rąk przeciw urazom mechanicznym i do wykonywania typowych prac w spawalnictwie w suchym środowisku. Z powodów higienicznych można zastosować do środka lekkie rękawice z dzianiny, które można łatwo wyprać. Rękawice są zalecane do użycia w sytuacji, gdzie jest wymagana duża zgrębłość, na przykład przy spawaniu metodą TIG.

Właściwości i przeznaczenie:



2232 - Stopnie ochrony EN388:2003

Stopień ochrony przeciw scieraniu: 2
Stopień ochrony przeciw przecięciu: 2
Stopień ochrony przeciw rozdarciu: 3
Stopień ochrony przeciw przekłuciu: 2
Zdolność chwytu (zgrębłość) klasa 5

41124x - Stopnie ochrony EN407:2004

Zachowanie się podczas palenia klasa 4
Odporność na ciepło kontaktowe klasa 1
Odporność na ciepło konwekcyjne klasa 1
Odporność na ciepło promieniowania klasa 2
Odporność na drobne rozpryski metalu klasa 4
Odporność na duże rozpryski metalu klasa X

EN12477+A1:05 TYP B - Numer normy, rok wydania i typ rękawicy dla spawacza

01020068 UNFULATA - typ rękawicy **10** - rozmiar

2016 - data produkcji (rok)

Instrukcja konserwacji i używania rękawic ochronnych: Rękawice należy chronić przed ciepłem promieniowania. Nie mogą być wykorzystywane do pracy z rozpuszczalnikami organicznymi i ich parami, smarami, tłuszczami, olejami mineralnymi i wodą. Po pracy duże cząstki zanieczyszczeń należy usunąć za pomocą szczotki, a rękawice należy pozostawić w temperaturze pokojowej. Rękawic nie można pracować ani czyścić chemicznie.

Uwaga: Rękawice nie mogą być używane, o ile istnieje ryzyko uchwycenia ich przez ruchome części maszyn i urządzeń. Właściwości ochronne dotyczą jedynie części chwytnej rękawicy. Zawsze należy używać rękawic w odpowiednim rozmiarze, a przed każdym ich zastosowaniem sprawdzić, w jakim są stanie. Nigdy nie wolno używać podartych, przetartych, stwardniałych lub w jakikolwiek inny sposób uszkodzonych rękawic. U osób wrażliwych nie jest wykluczone podrażnienie skóry - w takim przypadku należy zaprzestać używania tych rękawic. Aktualnie nie mamy do dyspozycji żadnych znormalizowanych metod badawczych stwierdzających przenikanie promieniowania UV przez materiał rękawic, ale używane obecnie metody produkcji i konstrukcji rękawic ochronnych dla spawaczy przeważnie chronią przed promieniowaniem UV. Podczas spawania za pomocą łuku elektrycznego rękawice te nie zapewniają ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym powstającym na skutek wadliwych urządzeń lub przy pracy pod napięciem. Jeśli rękawice są mokre, brudne lub nasiąknięte potem, opór elektryczny się zmniejsza, a ryzyko porażenia prądem może się zwiększyć.

Transport i magazynowanie: Rękawice należy przewozić w oryginalnym opakowaniu lub w plastikowym worku. Rękawice należy przechowywać w suchym i chłodnym pomieszczeniu, poza zasięgiem światła słonecznego. Przy odpowiednich warunkach magazynowania rękawice można przechowywać przez co najmniej 5 lat od daty produkcji.

Certyfikat typu był wydany przez Jednostkę Notyfikowaną nr 0162, LEITAT Technological Center Acondicionamiento Terrasense, C/ de la Innovació, 2 - 08225 Terrassa (Barcelona), Hiszpania

Podmiot upoważniony: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republika Czeska

Importer w Polsce: Cerva Polska Sp. z o.o., ul. Polna 148, 87-100 Toruń, Polska

SK OCHRANNÉ RUKAVICE ZVÁRAČSKÉ, TYP B

Popis: Pátrprstvé ochranné rukavice sú vyrobené z kvalitnej hovädzej usne. Dodávané sú vo veľkosti 9 -11. Jednotlivé páry sú označené logom dovozcu, typovým číslom, rokom výroby a piktogramami ochranného určenia v súlade s EN 420+A1:2009, EN407:2004, EN388:2003 and EN12477+A1:2005

Použitie: Rukavice sú vyrobené ako ochranné rukavice proti mechanickým rizikám a pre bežné zväračské práce v suchom prostredí. Z hygienických dôvodov je možné miesto podšívky používať ľahké bavlnené úpletové vložky, ktoré sa dajú ľahko vyprať. Rukavice sa odporúčajú pre postupy, pri ktorých sa požaduje väčšia úchopová schopnosť, ako je to napr. pri zváraní TIG.

Vlastnosti a vysvetlenie značení:



2232 - Stupne mechanickej ochrany EN388:2003

Stupeň ochrany proti oderu: 2
Stupeň ochrany proti prerazaniu čepou: 2
Stupeň ochrany proti ďalšiemu trhaniu: 3
Stupeň ochrany proti prepichnutiu: 2

Výkonnostný stupeň úchopovej schopnosti je 5

41124x - Stupne tepelnej ochrany EN407:2004

Odpornosť proti horeniu: trieda 4
Odpornosť proti kontaktnému teplu: trieda 1
Odpornosť proti konvenčn. teplu: trieda 1
Odpornosť proti sálavému teplu: trieda 2
Odpornosť proti malým rozostrekom kovu: trieda 4
Odpornosť proti veľkým rozostrekom kovu: trieda X

EN12477+A1:05 TYP B - číslo a rok vydania normy, typ zväračskej rukavice

01020068 UNFULATA - typ rukavice **10** - veľkostné číslo rukavice

2016 - dátum výroby (rok)

Návod na používanie a údržbu ochranných rukavíc: Rukavice chránime pred veľkým sálavým teplom. Nesmú byť vystavené pôsobeniu organických rozpúšťadiel a ich výparom, mazadiel, tukov a minerálnych olejov a vody. Po použití hrubšiu nečistotu odstránime kefou, vystríme a necháme v miestnosti pri izbovej teplote. Rukavice nie sú určené na čistenie pránim.

Upozornenia: Rukavice sa nesmú používať, keď existuje riziko zachytenia rukavice pohyblivými časťami strojov. Stupne ochrany sa vzťahujú na diaľovú časť rukavice. Používajte vždy správnu veľkosť rukavíc a pred použitím skontrolujte stav výrobku. Nikdy nepoužívajte poškodené rukavice. U precitlivých osôb nie je vylúčené podráždenie pokožky - v takom prípade rukavice ďalej nepoužívajte. V súčasnej dobe neexistuje žiadna normalizovaná skúšobná metóda na zaistenie prieniku UV žiarenia cez materiál rukavíc, ale v súčasnosti používané metódy konštrukcie ochranných rukavíc pre zväračov zvyčajne zabránia prieniku UV žiarenia. Tieto rukavice neposkytujú ochranu proti elektrickému šoku spôsobenému poškodeným zariadením alebo prácou pod napätím a elektrický odpor sa znižuje, ak sú rukavice mokré, špinavé alebo nasiaknuté potom, to by mohlo zvýšiť nebezpečenstvo.

Preprava a skladovanie: Prepravovať v predpísanom balení v plastových obaloch. Skladovať v suchom a chladnom prostredí, mimo priameho slnečného svetla. Pri vhodných podmienkach skladovania je doba skladovania 5 rokov od dátumu výroby.

Certifikát typu bol vydaný notifikovanou osobou č. 0162, LEITAT Technological Center Acondicionamiento Terrasense, C/ de la Innovació, 2 - 08225 Terrassa (Barcelona), Španielsko

Splnomocnenec výrobcu pre SR: ČERVA Slovensko, s.r.o., Prologis Park - hala 5, Dielničná cesta 2, 903 01 Senec

RO MANUSI DE PROTECTIE PENTRU SUDURA, TIP B

Descriere: Mănușile sunt fabricate din piele de vaca, moale, de calitate. Sunt livrate în mărimea 9 - 11. Fiecare pereche mai este inscripționată cu logo-ul furnizorului, cu numărul tip, anul de fabricație și pictogramele cu modul de protecție în conformitate cu normele EN 420+A1:2009, EN407:2004, EN388:2003 and EN12477+A1:2005

Utilizare: Mănușile sunt destinate protecției mâinilor la riscurile mecanice și pentru munca curentă de sudură în mediu uscat. Din motive de igienă, în loc de căpușeală se pot folosi mănuși ușoare tricotate din bumbac, care pot fi ușor spălate. Mănușile sunt recomandate pentru procedurile unde se cere o capacitate mai mare de prindere, cum ar fi de exemplu sudura TIG

Caracteristici și marcaje:



2232 - Nivelul de protecție EN388:2003

Rezistența la abraziune: 2
Rezistența la tăiere cu lama: 2
Rezistența la rupere: 3
Rezistența la perforare: 2
Clasa de dexteritate 5

41124x - Nivelul de protecție EN407:2004

Comportament la ardere: clasa 4
Rezistența la caldura de contact: clasa 1
Rezistența la caldura de convecție: clasa 1
Rezistența la caldura radiantă: clasa 2
Rezistența la picături mici de metal topit: clasa 4
Rezistența la cantitate mare de metal topit: clasa X

EN12477+A1:05 TYP B numărul normei din anul, tipul manșii de sudura

01020068 UNFULATA - cod produs **10** - marime manusa

2016 - data fabricației (anul)

Mod de utilizare și întreținere: Manșii de protecție împotriva caldurii radiante. Manșii nu protejează împotriva solventilor organici și a vaporilor acestora, lubrifianti, grasimi, uleiuri minerale și a apei. După utilizare îndepărtați murdăria cu o perie fină și uscați-le la temperatura camerei. Nu pot fi spălate la mașina sau curățate chimic.

Atentie: Manșii nu trebuie folosite când există riscul de a se încălzi în componentele în mișcare ale mașinilor. Oferă protecție doar în zona palmei. Folosiți doar manșii de mărimea potrivită și verificat starea înainte utilizării. Nu folosiți manșii uzate sau deteriorate în vreun fel. La persoanele sensibile pot provoca iritații, caz în care încetați utilizarea lor. Momentan nu există teste acreditate pentru măsurarea gradului de protecție a manșii împotriva razelor UV dar pe baza observațiilor facute se poate spune ca oferă protecție, în marea majoritate a cazurilor, și împotriva razelor UV. Manșii de sudura nu oferă protecție împotriva electrocutării! Dacă manșa e umeda, transpirată sau murdara crește riscul electrocutării.

Transport și depozitare: Manșii se vor transporta în cutiile originale sau în pungile de plastic iar depozitarea se va face doar în spații uscate și racoroase departe de lumina directă a soarelui. Limita de depozitare este de 5 ani de la data de fabricație, în condiții adecvate

Instituația ce atesta certificarile: 0162, LEITAT Technological Center Acondicionamiento Terrasense, C/ de la Innovació, 2 - 08225 Terrassa (Barcelona), Spania

Distribuitor autorizat: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republika Ceha