

VISOR TORIC



ČIRÝ OCHRANNÝ ZORNÍK Z POLYKARBONÁTU

Ref. VISORTORIC



Specifikace výrobku

Čirý ochranný zorník z polykarbonátu. Tloušťka 1,9/2,0 mm. Ochrana při svařování elektrickým obloukem. Univerzální uchycení. Vhodné pro VISOR HOLDER a VISOR H (také pro BALBI2 a PICO2). Rozměry 39 x 20 cm.

Polycarbonate

BARVA

Bezbarvá

VELIKOST

Not Défined

Použití výrobku – rizika



Teplo



Otřesy



UV / IR



Stavebnictví / Stavební práce



Těžký průmysl

Výhody výrobku & uživatelské výhody

VISOR-TORIC
CE
2C 1,2 & 1 AT 89 CE

Značení (EN166)
1 = Odolnost proti nárazu
A = Nejvyšší mechanická odolnost
T = Odolnost na extrémní teploty
8 = Odolnost proti elektrickému oblouku a
skratům
9 = Odolnost proti rozstříku roztavených kovů
Značení (EN170)
2C-1,2 = UV ochrana

Úprava proti poškrábání

Certifikace a normy



SMĚRNICE RADY 89/686/EHS PRO OOP



EN166 Osobní prostředky k ochraně očí - Specifikace

1AT 89: Značení zorníků

EN170:2002 Filtry proti ultrafialovému záření

UV 2C-1.2: stupeň

Reference

Reference	Čárový kód	BARVA	VELIKOST		
VISORTOIN	3295249137496	Bezbarvá	Not Défined	20	-