

HR	ZAŠTITNA ODJE A POLIESTER /PAMUK Odgovara osnovnim zahtevima Direktive 89/686/CEE I op im zahtjevima norme EN ISO 13688:2013
	65% poliester /35% Pamuk - Postava: 100% poliester

Upute za uporabu :

Zaštitna odje a iz štiti korisnike od površinskih mehani kih utjecaja, ali samo protiv manjih rizika, bez rizika kemijskih, elektri nih ili termi kih opasnosti. Predvi eno za op u upotrebu.

Ograni enje pri uporabi :

Ne koristite izvan podru ja uporabe navedenog u uputama dolje. Nakon odijevanja odje e, provjerite nije li prljava, ošte ena, ili pohabana, jer takva ima smanjenu djelotvornost. Ova odje a ne sadrži kancerogene niti toksii ne substance. niti substance koje mocu izazvati alergije kod osjetljivih osoba. POPRAVAK: Odje a za osobnu zaštitu se mora popravljati isklju ivo kod stru nih i ovlaštenih tvrtki za takve popravke. Ako je zaštitni materijal ošte en odložite i nemojte nositi zaštitnu odje u.

Upute za skladištenje:

Skladištenje u originalnom pakiranju, podalje od svjetla i vlage.

Upute za is enje održavanje/ zbrinjavanje:

Temperatura pranja 40°C maksimum, ograni ena mehani ka obrada, ispiranje na normalnoj temperaturi, ubi ajeno ispiranje. Zabranjeno kloriranje. Gla enje na maksimalnoj temperaturi gla ala od 150°C. Nije potrebno kemijsko is enje, ne istiti mrlje otapalima. Ne sušiti u stroju za sušenje sa rotacijom bubnjem

Ova se odje a mora ukloniti i o istiti u skladu sa propisanim postupkom upotrebe i zakonodavstvom vezanim za zaštitu okoliša. Maksimalan broj ciklusa održavanja nije faktor koji odre uje vijek trajanja odje e. Vijek trajanja ovisi i o uporabi, uvjetima skladištenja itd. Vijek trajanja naveden je samo kao okvirna vrijednost i ovisi o dobroj uporabi proizvoda. Na vijek trajanja mogu znatno utjecati sljede i faktori:

- Nepoštivanje uputa proizvo a a što se ti e transporta, skladištenja i korištenja
- "Agresivna" radna okolina: morska, kemijska atmosfera, ekstremne temperature, oštri bridovi ...
- Posebno intenzivno korištenje.
- Prekora enje maksimalnog broja ciklusa pranja.

Pozor: neki ekstremni uvjeti mogu smanjiti vijek trajanja na nekoliko dana.

SL	ZAŠTITNA OBLA ILA POLIESTRA /BOMBAŽ Ustreza osnovnim zahtevam Direktive 89/686/EGS in splošnim zahtevam norme EN ISO 13688:2013
	65% poliestra /35% bombaž - Podloga: 100% poliestra

Navodila za uporabo :

Zaš tna obla ila iz uporabnike š itijo pred površinskimi mehani nimi vplivi, vendar samo pri manjših tveganjih, brez kemi nih, elektri nih ali termi nih nevarnosti. Namenjeno za splošno uporabo.

Omejitve pri uporabi :

Ne uporabljati zunaj podro ja uporabe, navedenega v spodnjih navodilih. Ko si obla ilo nadenete, preverite, ali ni umazano, poškodovano ali raztrgano, ker je takšno obla ilo manj u inkovito. Obla ilo ne vsebuje kancerogenih ali toksii nih substanc ali substanc, ki bi povzro ale alergije pri ob utivjih osebah. POPRAVILA: obla ila iz za osobno zaš ito ni dovoljeno popravljati, razen v skladu s priporo ili proizvajalca, dovoljena popravila pa mora izvajati strokovno usposobljen organ. e je zaš itni materijal poškodovan, ne uporabljajte teh zaš itnih obla il.

Navodila za skladiš enje:

Skladiš iti v originalnem pakiranju, v temnem in suhem prostoru.

Navodila za is enje in vzdrževanje/ Elimination :

Temperatura pranja 40°C maksimum z blago mehani no obdelavo, izpiranje pri normalni temperaturi na obi ajen na in. Prepovedano kloriranje. Najvišja dovoljenja temperatura likanja je 150° C. Ni potrebno kemi no is enje. Madeže ne istiti s toplii. Ne sušiti v stroju za sušenje perila z rotacijskim bobnom.

Morate obla ila odstraniti in o istiti v skladu s predpisanim postupkom za uporabo in zakonodajo v zvezi z varstvom okolja. Najve je število vzdrževalnih ciklusu ni odlo ilen dejavnik v življenjski dobi izdelka. Življenje je odvisno tudi od uporabe, pogojev skladiš enje, in sl ... Življenjska doba je navedena kot vodilo in je odvisna od pravilne uporabe izdelka. Naslednji dejavniki so lahko zelo razli ni:

- Neskladnost z navodili proizvajalca za promet, skladiš enje in uporabo
- Delovno okolje je "agresivno", morsko okolje, kemikalije, temperaturni ekstremi, oštri robovi ...
- Zelo intenzivna uporaba.
- Prekora enje najve jega števila ciklusu pranja.

Opozorilo: ekstremni pogoji lahko skrajšajo življenjsko dobo izdelka na nekaj dni.

SV	SKYDDSKLÄDER I POLYESTER/BOMULL i överensstämmelse med huvudkraven i direktivet 89/686/EEG och med de allmänna kraven i standarden EN ISO 13688:2013
	65% polyester /35% bomull - Foder: 100% polyester

Bruksanvisning :

Skyddskläderna ger användarna endast begränsat skydd och inte skydd mot förhållanden som medför kemisk, elektrisk eller termisk fara. Avsedda för allmän användning

Gränser för användning :

Använd inte plagget på annat sätt än som beskrivits ovan. Kontrollera före användning att plagget inte är nedsmutsat eller slitet, vilket kan göra det mindre effektivt. Plagget skall bära igenkänpt. Detta plagg innehåller inga giftiga eller canceroena ämnen eller ämnen som framkallar allergier hos känsliga personer. REPARATION: Den personliga fallskyddsklädseln får inte genomå några reparationer annat än på tillverkarens inrådan. De reparationer som tillåts måste utföras av en professionell part. Om skyddsmaterialet är skadat ska plagget kastas.

Anvisningar om förvaring :

Förvaras i sin originalförpackning, svalt och torrt, skyddat från frost och ljus.

Anvisningar om rengöring/underhåll :

Tvättas vid maximalt 40°C maximum, kemisk behandling, sköjning vid normal temperatur, normal lufttorkning. För ej kloreras. Strykning vid maxtemp för järnet på 150°C. Får inte tvättas i kemtvätt och fläckar får inte tas bort med lösningsmedel. Får ej torkas i torktumlare. Måste plagget kastas i enlighet med anordningens interna metoder, gällande bestämmelser och miljörelaterade villkor. Det maximala antalet underhålls cykler är inte avgörande för plaggets livlängd. Denna beror också på användning, förvaringsförhållanden, etc... Livslängden anges upplysningsvis, och förutsätter en korrekt användning av produkten, och kan variera beroende på :

- Underlåtenhet att följa tillverkarens instruktioner om transport, förvaring och användning
- "Aggressiva" arbetsmiljöer: havsområden, kemiska miljöer, extrema temperaturer, skarpa kanter...
- Särskilt intensiv användning.
- Fler tvättar än det indikerade maximala antalet.
Varning: Vissa extrema förhållanden kan minska livslängden till endast några dagar.

DA	BESKYTTELSEBEKLÆDNING I POLYESTER/BOMULD i overensstemmelse med de vigtigste krav i Direktiv 89/686/EOF samt de generelle krav i norm EN ISO 13688:2013
	65% polyester /35% Bomuld - Foer : 100% Polyester

Bruksanvisninger :

Beskyttelsesbeklædning serien beskytter kun brugerne af overflademekaniske effekter mod mindre farer, uden fare for kemiske, elektriske eller varmerisici. Beregnet til generel brug.

Anvendelsesbegrænsninger :

Bør ikke bruges på anden måde end defineret i ovenstående anvisninger. Før beklædningen tages på, skal det sikres, at det ikke er hverken beskidt eller slidt, hvilket ville medføre nedsættelse af virkningen. Bør det lukket. Beklædningen indeholder ikke materialer, der er kendt som kræftfremkaldende, giftige eller mulige allergifremkaldende hos følsomme personer. REPARATION: PV-beklædning må ikke repareres uden for anbefalingerne fra producenten, og når det er tilladt, skal de udføres af et professionelt organ. Hvis beskyttelsesmaterialet er beskadiget, skal beklædningen kasseres.

Opbevaringsanvisninger

Opbevaring i originalemballage, væk fra sol og fugt.

Rengørings/vedligeholdelsesinstrukser/ bortscaffelsesvejledninger :

Vasketemperatur max. 40°C, reduceret mekanisk behandling, skyjning ved normal temperatur, normal tørring. Må ikke behandles med klor. Maksimal strygetemperatur 150°C. Må ikke renses eller udsættes for opløsningsmidler. Må ikke tørres i tørretumbler. Skal denne beklædning bortskaftes i henhold til anlaggets interne regler, gældende lovgivning og under hensyn til miljøet. Det maksimale antal vedligeholdelsescykluser er ikke en afgørende faktor for beklædningens levetid. Levetiden afhænger også af anvendelse, opbevaringsbetingelser osv. Levetiden er vejledende og afhænger af den korrekte anvendelse af produktet. Følgende faktorer kan gøre, at de varierer meget:

- Ikke-overholdelse af fabrikantens instrukser for transport, opbevaring og anvendelse
- "Aggressivt" arbejdsmiljø: Havmiljø, kemikalier, ekstreme temperaturer, skærende kanter m.v.
- Særlig intensiv anvendelse.
- Overskridelse af det maksimale antal vaskecykluser.

Bemærk: Visse ekstreme forhold kan reducere produktets levetid til nogle dage.

FI	SUOJAJAATTEET POLYESTERI-PUUVILLA-SEKOITEKANKAASTA täyttävät direktiivin 89/686/EYtY unionisaset vaatimukset ja EN ISO 13688:2013 -standardin yleiset vaatimukset
	65% polyesteri /35% Puuvilla - Vuori : 100% Polyesteri

Käyttöohjeet :

Suojajaate suojaa käyttäjänsä ainoastaan mekaanisilta pintavaikutuksilta ja vähäisiltä vaaroilta ilman kemiallista, sähköistä tai kuumuudesta aiheutuvaa vaaraa. Tarkoitettu yleiskäyttöön.

Käyttörajoitukset :

Tuotetta ei tule käyttää näissä ohjeissa määrätellyn käyttöalueen ulkopuolella. Ennen pukeutumista vaatteeseen tulee varmistaa, ettei se ole likainen tai kulunut, sillä lika ja kuluminen heikentävät vaatteen ominaisuuksia. Varmista myös vaatteen kiinnitys. Vaatteessa ei ole svyöää aiheuttavia, myrkvillisiä tai allergiaa aiheuttavia materiaaleja. KORJAUS: Suojaivaatteisiin saa tehdä ainoastaan valmistajan ohjeiden mukaisia korjauksia. Korjaukset on annettava ammattorganisaation tehtäväksi. Jos suojamateriaali on vaurioitunut, poista vaate käytöstä.

Säilytysohjeet :

Säilytetään alkuperäisessä pakkauksessa valolta ja kosteudelta suojattuna.

Puhdistus- ja hoito-ohjeet / Hävittäminen

Pestään korkeintaan 40°C lämpötilassa, varovainen pesuohjelma, normaali huuhtelulämpötila, normaali liukaus. Ei kloorivalkausta. Silitys enintään 150 °C. Ei kuivapesua. Tahroja ei saa poistaa liuotinaineilla. Rumpukuivaus kielletty.

Se on hävitetävä laitoksen sisäisiä toimintaohteita, voimassaolevaa lainsäädäntöä ja ympäristösäännöksiä noudattaen. Huuhtokertojen enimmäismäärä ei määritä vaatteen käyttöikää. Käyttöikä riippuu myös käyttö- ja varastointiolosta yms. tekijöistä. Käyttöikä on ohjeellinen ja riippuu tuotteen käytön luonteesta. Seuraavat tekijät voivat vaikuttaa siihen voimakkaasti:

- Valmistajan antamien kuljetus-, varastointija käyttöohjeiden laiminlyönti.
- Toimintaympäristö on "aggressiivinen": meri-ilmasto, kemikaalit, ääriämpötilat, terävät reunat jne.
- Poikkeuksellisen intensiivinen käyttö.
- Pesukertojen enimmäismäärä ylittyty.

Huomio: tietyt ääriolot voivat lyhentää käyttöiän mutamiin päivin.

SK	PRACOVNÉ OBLE ENIE Z POLYESTERU/BAVLNY sp ajú základné požiadavky smernice 89/686/EHS. a všeobecné požiadavky normy EN ISO 13688:2013
	65% polyesteru /35% Bavlny - Podšívka : 100% Polyesteru

Návod na použitie :

Ochranné odevy, ktoré chránia užívate ov prístrojov na povrchové mechanické úpravy iba pred malými rizikami, nie pred chemickými, elektrickými a tepelnými rizikami. Sú predur ené na všeobecné použitie.

Obmedzenia pri používaní :

Neopuzíva mimo oblasti, ktorá je uvedená vyššie v týchto pokynoch. Predtým, ako si oble enie oble iete, skontrolujte, i nie je špinavé alebo opotrebované, mohlo by to znížiť jeho ú innos . Noste ho zapnuté. Toto oble enie neobsahuje látky, ktoré sa považujú za karcinogénne, toxické, ani také, ktoré spôsobujú alergiu citlivým osobám. OPRAVA: Odevy, ktoré slúžia ako OOPP, sa nesmú opravova mimo rozsahu povoleného výrocom, a v prípade, že sú opravy povolené, musí ich vykona špecialista. Ak je táto ochranná pomôcka poškodená, zlikvidujte ju.

Pokyny týkajúce sa usklad ovania :

Usklad ťte ich v pôvodnom obale na tmavom a nie vlhkom mieste.

Pokyny týkajúce sa istenia/údržby/ likvidácie :

Maximálna teplota pri praní 40°C, jemné mechanické istenie, oplachovanie pri normálnej teplote, normálne žmýkanie. Chlórovanie je zakázané. Žehlenie pri maximál nej teplote žehli ju 150°C. Ne istite ho nasucho, nepoužívajte rozpúš adlá na odstra ovanie špiny. Nesuši v buhovnej otá acej suši ke bielizeň. Sa tento odev musí zlikvidova v súlade s internými predpismi organizácie, v súlade s platnou legislatívou a obmedzeniami týkajúcimi sa životného prostredia. Maximálny po et údržbových cyklov nie je faktor ur ujúci doba životnosti odevu. Doba životnosti závisí od používania, skladovacích podmienok a pod. Životnos je uvedená len informatívne a závisí od správneho používania výrobku. Životnos by mohli výraznou mierou ovplyvni nasledujúce faktory:

- Nedodržanie pokynov výrobcu týkajúcich sa prepravy, skladovania a používania;
- „Nepriaznivé“ pracovné prostredie: morské prostredie, chemické prostredie, extrémne teploty, ostré hrany ...;
- Nadmerne intenzívne používania;
- Prekro enie maximálneho po tu cyklov prania.

Upozornenie: Niektoré extrémne podmienky môžu znížiť Životnos výrobu o nieko ko dní

ET	PUUVILLAST JA POLÜESTRIST VALMISTATUD KAITSERIETUS mis vastab direktiivi 89/686/EMÜ ning EN ISO 13688:2013 standardi üldnõuetele
	65% polüester /35% puuvilla - Vooderdis : 100% polüester

Kasutusjuhend :
kaitserietus ning vaid väiksemate pindmiste ohtude puhul, juhul kui puuduvad keemilised, elektrilised või termilised ohud. Riietus on üldiseks kasutamiseks.

Kasutuspiirangud :

Riietus on kasutamiseks ainult alljärgnevas juhendis nimetatud valdkondades. Enne riiete selga panemist kontrollige, et need ei oleks määrdunud ega kulunud, mis vähendaks nende efektiivsust. Kasutage alati suletud kinnistega. Materjal ei sisalda teadaolevalt kantseroogenseid, toksilisi ega tundlikele inimestele allergiaid põhjustada võivaid ühendeid. PARANDAMINE: Iiskaitseriieutes ei tohi teha parandusi, välja arvatud neid, mida tootja soovitab, ja kui parandused on lubatud, siis tuleb need lasta teha spetsiaalsel erialasutusel. Kui rõivas on vigas saanud, tuleb see ära visata.

Säilitamine :

Säilitada originaalpakendis, kaitstuna otsese valguse ning niiskuse eest.

Puhastamis- ja hooldusjuhend/ Kõrvaldamisjuhend :

Maksimaalne pesutemperatuur 40°C, vähendada mehhaaniline pesu, loputus tavatemperatuuril, tavaline kuivatus. Kloorvalgendamine keelatud. Triikimisel triikruua maksimaalne temperatuur 150°C. Mitte puhastada keemiliselt, mitte eemaldada plekke lahustite abil. Keelatud kuivamine pöörleva trumliga kuivatus. Tuleb rõivastus kõrvaldada kooskõlas siserээgleite, kehtiva seadusandluse ja keskkonnakaitse-alaste nõuetega. Maksimaalne hooldustsükklite arv ei ole rõiva kasutusiga määraar tegur. Kasutusiga sõltub ka kasutusalaast, hoitumistingust jne...Antud kasutusiga on indikatiivne ja sõltub toote õigesti kasutamisest. Seda võivad tugevalt muuta järgmised tegurid:

- Ei järgita tootja juhiseid toote transportimiseks, hoidmiseks ja kasutamiseks
- Töökeskkond on agressiivne: mereõhk, keemiline keskkond, äärmuslikud temperatuurid, lõikavad servad ...
- Eriti intensiivne kasutus.
- Maksimaalne pesutsükli arv on ületatud.

Hoiatus: teatud äärmuslikud tingimused võivad vähendada toote kasutusiga vaid mõne päevani.

RU EAC	TP TC 019/2011
	65% /35% - Подкладка : 100%

TR	89/686/E C EN ISO 13688:2013
	65% /35% - Подкладка : 100%

Защитная одежда обеспечивает пользователям защиту внешних механических воздействий малых , без угрозы химической, электрической термической опасности. Предназначается для общего использования.

Не допускается использование вне области применения, указанной в приводимых выше инструкциях. Прежде чем надевать эту одежду, , чтобы она не была ни грязной, ни изношенной, что является основой её эффективности. Она должна носиться закрытом виде. В состав этой одежды не входят ни канцерогенные, ни токсичные вещества, ни вещества, способные вызывать аллергические реакции у чувствительных людей. РЕМОУТ: Одежда СИЗ не подлежит ремонту, если это не предусмотрено в рекомендациях производителя. Если же ремонт/починка производителем допускается, то это должно осуществлять специализированная компетентная организация. При повреждении зашитного материала одежда не подлежит дальнейшему использованию.

Хранение осуществляется в оригинальной упаковке, вне доступа света и влаги.

Температура при стирке должна составлять, максимум 40°С, минимальное механическое воздействие, полоскание при нормальной температуре, обычное отжимание. Исключается обработка хлором. Глаженье осуществляется при максимальной температуре гладильной подошвы утюга 150°С. Не допускается сухая чистка. Не допускается выведение пятен с помощью растворителей. Нельзя производить сушку изделия на сушилке для белья с ротационным барабаном. Утилизация данной одежды производится в обязательном порядке в соответствии с внутренними предписаниями предприятия (где эта одежда использовалась), действующим законодательством и нормами по защите окружающей среды. Максимальное количество циклов ухода не является фактором, определяющим срок службы одежды. Срок службы зависит также от условий эксплуатации, хранения, и т. д. Указанный срок эксплуатации является индикаторным и зависит от интенсивности и корректности использования изделия. Он может значительно варьироваться в силу действия следующих факторов:

- Несоблюдение инструкций производителя в отношении транспортировки, хранения и эксплуатации
- Агрессивная рабочая среда: морской воздух, химикаты, экстремальные температуры, режущие предметы и т.п.
- Особо интенсивное использование.
- Превышение максимально допустимого количества стирок.

Внимание: при некоторых экстремальных условиях срок службы может сократиться до нескольких дней.

LT	APSAUGANTIS DRABUŽIS POLIESTERIS /MEDVILN S atitinkami pagrindinius 89/686/EEB direktivies reikalavimus ir bendrus EN ISO 13688:2013 standarto reikalavimus
	65% poliesteris /35% medvilnė - Pamušalas : 100% poliesteris

Naudojimas:

Serijos apsauginis drabužis skirtas apsaugoti naudotoj tik nuo nežymaus mechaninio poveikio; neapsaugo nuo chemikalų, elektros ar karščio poveikio. Sukurtas bendram naudojimui.

Naudojimo apribojimai:

Nenaudokite kitais nei nurodyta žemiau esančiose instrukcijose tikslais. Prieš apsiengndami šį drabužį patikrinkite, ar jis yra švarus ir nesusidėjęs, nes toks drabužis neteiktų tinkamos apsaugos. Pinai užsisekite. Šiame drabužyje nėra karcinogeniniu ar toksiniu medžiagu arba medžiagu, kurios iautrieams asmenims gali sukelti aleraii . TAISYMAS: AAP drabužiai neaqli būti taisomi ne pagal gamintojo instrukcijas. Jei taisymai leidžiami, juos turi atlikti paskirtoji institucija. Pažeidus apsauginį sluoksni, drabužį reiktų išmesti.

Laikymas:

Laikykite originalioje pakuotėje atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių ir drėgmės.

Valymas / prieži ra / šalinimo:

Maksimali skalbimo temperatūra 40°C, sumažėjes mechaninis apdorojimas, skalaukite normalioje temperatūroje, normalus grėžimas. Nenaudokite balinimo priemonių. Maksimali lyginimo temperatūra 150°C Nevalkyte sausai, nenaudokite dėmes valančių tirpiklių. Nedžiiovinti džiovykėje su turbina.

Sis drabužis būtinai turi būti sunaikintas, laikantis vidinių įrengimo taisyklių, galiojančių teisės aktu ir aplinkos apsaugos apribojimų. Maksimalus valymo ciklų skaičius nėra lemiamas veiksnys drabužių dėvėjimo trukmei. Dėvėjimo trukmė taip pat priklauso nuo naudojimo, laikymo sąlygų ir t.t.

Tinkamumo laikas pateikiamas kaip nuoroda ir priklauso nuo tinkamo gaminio naudojimo. Jis gali keistis priklausomai nuo šių veiksnių:

- Gamintojo instrukcijų nesilaikymas, transportuojant, sandėliuojant ir naudojant gaminį.
- Nepalanki darbo aplinka: įūrinis klimatas, chemija, kritinės temperatūros, aštrūs kampai...
- Ypatinai intensyvus naudojimas.
- Maksimalus plovimo ciklų skaičius.

Dėmesio: tam tikros ekstremalios sąlygos gali sutrumpinti galiojimą laiką keilomis dienomis.

LV	AIZSARGAP RBS POLIESTERS/KOKVILNA atbilstošs direkt vas 89/686/EEK pamatras b m un standarta EN ISO 13688:2013 visp r j m pras b m
	65% poliesteris /35% Kokvilna - Odere : 100% poliesteris

Lietošanas instrukcija
Aizsargapģerbs aizsargā lietotājus no vispusīgas mehāniskas iedarbības, tikai neliehim, ar ķīmiskām vielām, elektrību vai karstumu nesaisītiem riskiem. Paredzēts vispārējai izmantošanai.
Izmantošanas ierobežojumi
Izmantojiet tikai šajā instrukcijā norādītajā nolūkā. Pirms šī apģērba uzvilšanas pārbaudiet, vai tas nav netīrs vai nodilis, jo tā rezultātā var samazināties aizsargapģērba efektivitāte. Valkājiet to aizvērtu. Šī apģērba sastāvā neietilpst zināmas kancerogēnas vai toksiskas vielas vai vielas, kuras iūtiotiem cilvēkiem var izraisīt alerģiju.
LABŌSANA: individuālus aizsargaapģerbus nav īalābo, ja rozģējāts to nav rekomendējis, un tad, ja tas ir aģauts, to jāveic profesionālai organizācijai. Ja aizsargmateriāls tiek bojāts, no apģērba ir jāatbrīvojas.
Uzglābšanas instrukcija
Glābājiet oriģinālajā iepakojumā, un nepakļaujiet gaismas un mitruma iedarbībai.
Mazgāšanas / trīšanas instrukcija / uztīz cijas instrukcija
Maksimālā mazgāšanas temperatūra ir 40°C, samazināts mehāniska iedarbība, skalošana parastā temperatūrā, parasts centrifugas režīms. Maksimālā gludināšanās temperatūra 150° C. Netīriet ar ķīmiskiem līdzekļiem, neizmantojiet traipu tīrīšanai paredzētus šķīdinātājus. Nav žāvē veļas žāvētājs ar rotējošu cilindru.
Apģērbs obligāti jāiznīcina, ievērojot iekšējos uzstādīšanas pasākumus, spēkā esošas likumdošanas noteiktās normas un prasības, kas saistītas ar apkārtējās vides aizsardzību.
Kopšanas ciklu maksimālais skaits nav noteicošais faktors apģērba kalpošanas ilgumam. Kalpošanas ilgums atkarīgs arī no lietošanas, uzglabāšanas apstākļiem utt... Kalpošanas ilgums ir sniegts tikai informācijas nolūkos un atkarīgs no produkta pareizas lietošanas. To var ievērojami ietekmēt šādi faktori:

- Transportēšanas, uzglabāšanas un lietošanas instrukciju neievērošana;
- "Agresīva" darba vide, apstākļi: darbs jūrā, darbs ar ķīmiskiem produktiem, galējās temperatūras, asas dzegas...
- Ipaši intensīva lietošana;
- Maksimālā mazgāšanas ciklu skaits pārsniegšana.

Uzmanību: daži ekstrēmi apstākļi var saīsināt aprikojuma kalpošanas laiku līdz dažām dienām.

TR	POLYESTER/PAMUKLU KORUYUCU G YS LER 89/686/CEE Direktifinin temel hereklerine uygunlardir ve EN ISO 13688:2013 normunun genel gereklerine uygundur.
	%65 Polyester / %35 pamuk – Astar: %100 polyester

Kullanım artları:

Sadece küçük risklere karşı, kimyasal, elektrik ya da termik risk tehlikesi olmayan, yüzeysel mekanik etkilere karşı kullanılcıları koruyan koruyucu giysi. Genel kullanım için öngörölmüştür.

Kullanım limitleri:

Yukarıda kullanım talimatları kısmında belirtilen alanlar dışında kullanmayınız. Bu kıyafeti giydiğinizden önce, kirlı veya kullanılmış olup olmadıđını kontrol ediniz. Kıyafeti kapalı halde giyiniz. Bu takım kıyafetler bilinen kanserlerin, zehirli maddeler icermemekle birlikte alerjik etkilere de neden olmaktadır. ONARIM: Kisisel Koruyucu Ekiaman övisileri imalatçı önerileri dışında bir onarıma maruz kalmamalı ve izin verildiğinde onarım işlemleri profesyonel bir kurum tarafından yapılmalıdır. Koruyucu donanım hasar görmüşse kullanılmamalı, imha edilmelidir.

Saklama talimatları:

Işık ve nemden uzak, orijinal ambalajında muhafaza edin.

Temizlik / Bakım / Elden Çıkartma Talimatları :

Maksimum 40°C yıkama sıcaklığı, azaltılmış mekanik işlem, kademeli olarak düşürölen sıcaklıkta durulama, düşük sikma. Beyazlatıcı kullanılmamalıdır. Ütöleme işlemleri için 150°C'yi aşmayın. Kuru temizleme yapmayın, solventlerle leke çıkartmayın. Döner tamburlu kurutma makinesinde kurutmayın.

Bu giysi mutlaka tesisin iç prosedürlerine, yürürl