(EN) Product: Working and Safety Shoes

Purpose of use and categorisation: The product falls under the category of personal protective equipment, whose primary function is to protect feet from injuries that may occur in accidents in working areas for which the footwear is intended. It is occupational footwear made in accordance with EN ISO 20347:2012 and safety footwear manufactured in accordance with EN ISO 20345:2011.
Category II occupational and safety footwear is footwear of a more complex design with protection against increased risks for professional use. It is designed to protect against hazards in accordance with the above mentioned standards.

The basic categories of occupational and safety footwear are as follows:

	Classification of footwear according to the degree of protection	Category marking			
	EN ISO 20347 occupational footwear	OB[1]	O1	O2	O3
	EN ISO 20345 safety footwear	SB	S1	S2	S3
symbol	Covered risks				
	Basic requirements	x	x	x	x
	Closed heel area	o	x	x	x
E	Energy absorption in the heel area	o	x	x	x
A	Antistatic properties	o	x	x	x
WRU	Resistance of the top of the footwear against water penetration and absorption of water	o	o	x	x
P	Protection of sole complex against puncture	o	o	o	x
	Treaded sole	o	o	o	x
CI	Resistance of sole complex against cold	o	o	o	o
HI	Resistance of sole complex against heat	o	o	o	o
HRO	Resistant of the sole against contact heat	o	o	o	o
WR	Resistance against the penetration of water	o	o	o	o
FO	Resistance of the sole against fuels (only for occupational footwear)	o	o	o	o
M	Protection of the metatarsus (only for safety footwear)	o	o	o	o
SRA	Resistance against slipping - ceramic floor with detergent [2]	x	x	x	x
SRB	Resistance against slipping - steel floor with glycerin [2]	x	x	x	x
SRC	Resistance against slipping - ceramic floor with detergent and steel floor with glycerin [2]	x	x	x	x

[1]) for OB marking, one of the requirements for complete footwear must also be met - E, A, P, HI, CI, WR
[2]) at least one requirement must be met
x – mandatory requirement
o – optional requirement

Acts, standards, regulations: CE marking assigned to the product indicates that the product complies with the essential requirements prescribed by the European Directive 89/686/EEC, which applies to personal protective equipment (PPE), i.e., shape, footwear design, quality and execution of complete footwear including materials used. Conformity assessment has been carried out by notified body No. 1023, INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a.s , 764 21 ZLÍN - Louky.

Marking: label on the lining in accordance with EN ISO 20347 or EN ISO 20345

Manufacturer	Prabos plus a.s.
Number and year of publication	CE
of the standard, category and symbol of footwear	EN ISO 20345:2011 S3 FO SRC
Conformity mark	CE
Model	S93873
Quarter/year of production	2/2014
Size	42

Antistatic footwear: Antistatic footwear should be worn when there is a need to reduce electrostatic charges by conducting away the electrical charge so as to counter the danger of fires that might be caused if a spark comes into contact with flammable substances or vapours. They should also be worn when there is a potential danger of electric shock from an electrical device or from live parts. It should be noted, however, that antistatic footwear do not guarantee complete protection against electrical shock. If it is impossible to avoid potential danger of electric shock completely, then complementary preventative measures should be taken. Such measures and the tests described below should be carried out as a part of your regular accident prevention routines. Experience has shown that for antistatic purposes, the route throw a product should have an electrical resistance level of less than 1000 mega ohm during the entire lifetime of the product. New products are required to have a minimum resistance level of 100 kilo ohm in order to provide limited protection up to 250 V against dangerous potential. For this reason the user should always ensure that additional safety measures are adopted. The electrical resistance provided by this type of footwear can be negatively affected if the shoes become dirty or are a subject of humidity or moisture. This footwear will become ineffective for the purpose for which it is intended if worn in wet conditions. Therefore it is necessary to ensure that the product is able to conduct away electrical charges and that it can provide protection throughout its lifetime. It is recommended to check up electrical resistance on a place and to do it regularly and often. Footwear of class I can, over a long period of use, absorbs moisture and may start to conduct electricity in moist or wet conditions. If at use the sole material becomes contaminated, the user should check the conductive qualities of footwear on every occasion prior to entering a potentially dangerous zone. The floor and sole resistance should not cancel out the protection provided by the footwear. When the antistatic footwear is used, no insulating materials – aside from normal socks – should be worn between the sole of the footwear and the user's foot. If the additional insole is used, it is necessary to check up antistatic properties of footwear with a new insole.

Removable insole: If footwear is supplied with a removable insole, then all appropriate tests on the footwear with its insole in place will already have been carried out. This means that the footwear should be used only when the insole is left in. Similarly, the insole should only be replaced by a similar insole supplied by the original manufacturer of the footwear. If the footwear is not delivered with a removable insole, then all appropriate tests on the shoe will have been carried out without an insole. As a result, the use of a removable insole may impair the level of protection provided by the footwear.

How to choose footwear
- When choosing footwear, note that every work environment requires a different type of footwear. It is necessary to know in advance what your requirement for footwear type is, as well as purpose of use, intensity of use, size and design.
- When purchasing footwear, try it on properly first. Only choose footwear with inner dimensions that correspond to your foot in length, as well as in width and shape. Wearing smaller or narrower footwear leads to irreversible deformation of your feet and to damage to the footwear very often within a short period of time, which can not be subject to complaint later on.
- We remind you that Barex footwear maintains a constant shape, it does not stretch or break in – therefore, always get the proper size and try the footwear well before purchase.
- Do not forget that an uneven grain pattern and partial differences in colour and significant natural features (scars, wrinkles) are not a defect, but the characteristics of natural leather drawing.
- When purchasing footwear, consult the sales assistant about the most suitable shoe care products.

How to use footwear
- Wear footwear only for the purpose for which it was designed - see marking on footwear.
- When putting on footwear, loosen the laces or zipper enough and stretch the upper opening. This prevents deformation of the footwear, damages to the inside, breaking of the heel or disruption of the strength of the loopholes, hooks, rings or zippers.
- If possible, after taking off the footwear, use shoe stretchers of the corresponding size and shape.
- Protect the footwear against soaking, contact with sharp objects, solvents, acids, chemicals, alkalis, organic and animal fats or petroleum derivatives – see symbols of suitability of use.
- Dry soaked footwear at room temperature, within a reasonable distance from heaters. Never dry footwear on direct sources of heat to avoid hardening and cracking of the leather parts of the footwear or deformation. Remove removable insoles and dry separately.
- It is necessary, particularly in rainy weather, to change footwear so that it can dry. This is the only way to prevent long-term skin problems and collapse of the shape of the footwear.
- Note that any natural leather is dyed, and with increased perspiration of the feet or soaking of the footwear, leather footwear may partially discolour. We want to draw attention to this fact and avoid your unpleasant surprise (dye used in the manufacture of leather is harmless to health).
- After 8-10 hours of wearing, dampened footwear is not ready for further use (wearing) until after 24 hours of drying. Otherwise, the life of the footwear is minimised.
- The life of footwear is also dependent on the type and intensity of use and the principles of proper treatment.
- Start in time with proper maintenance!

Footwear care
- Brush dirty footwear made of sanded leathers (Nubuck, Suede) after drying with a rubber brush or brush with synthetic fibres. To improve the appearance and increase water repellency you can use colourless or colour impregnating agents such as IMPREX, TEGU-VUK (according to colour of material), sprays for sanded leathers.
- Dry footwear made from smooth leather after washing with water and treat with a footwear moisturiser in the colour of the top material and after drying, polish with a dry flannel cloth.
- Clean textile footwear or parts of footwear after drying with a rubber brush, or brush with synthetic fibres, and depending on the type of textile and nature of the dirtying even wiping with wet wipes may be applied. Clean staining with a stain remover for textiles and impregnate with colour sprays. Do not wash the footwear, as it could cause damage to the textile material or deformation.
- Footwear made of synthetic materials is easy to clean with lukewarm water and detergent, and after washing wipe with a dry, clean cloth.
- Footwear made of lubricated leather should be treated with a hydrophobic, colourless or coloured cream for military boots, from TEGÚ-VUKO. This replaces the loss of fat from the leather, the leather is softer and more flexible. Treatment is carried out only on dry shoes. Light leather darkens slightly after application of lubricants.
- It should be noted that washing powder, gasoline, acetone and other solvents, which cause the release of dyes and damage the material and can irreversibly damage the footwear, must not be used to treat footwear.
- If necessary, treat the inside of the footwear with a disinfectant in aerosol packaging (in compliance with the instructions on the package), which can be commonly purchased in drugstores for this purpose.
- Treat footwear after every day wear.

We wish you pleasant and comfortable walking in our footwear and we look forward to your next purchase.

In the case of complaint, present only CLEAN FOOTWEAR!
Manufacturer:Prabos plus a.s, Komenského 9, 763 21 Slavicín (Czech Republic)

1. Marking of the used material

Natural leather | Coated Natural leather | Natural leather | Synthetic material | Textile material

2. Information on materials on particular shoe parts

Sole | Top | Lining , insole

140903

(CZ) Výrobek: Pracovní a bezpečnostní obuv

Účel použití a kategorizace: Výrobek spadá do kategorie osobních ochranných prostředků, jejichž základní funkcí je ochrana nohou před poraněními, které mohou nastat při nehodách v těch pracovních oblastech, pro které je určena. Jde o pracovní obuv vyrobenou podle EN ISO 20347:2012 a bezpečnostní obuv vyrobenou podle EN ISO 20345:2011.
Pracovní a bezpečnostní obuv II. kategorie je obuv složitější konstrukce s ochranou před zvýšenými riziky pro profesionální použití. Je určená na ochranu proti nebezpečí ve shodě s výše uvedenými normami.

Základní kategorie pracovní a bezpečnostní obuvi:

	zařazení obuvi podle stupně ochrany	Označení kategorie			
	EN ISO 20347 pracovní obuv	OB[1]	O1	O2	O3
	EN ISO 20345 bezpečnostní obuv	SB	S1	S2	S3
symbol	pokryté rizika				
	základní požadavky	x	x	x	x
	uzavřená oblast paty	o	x	x	x
E	absorpce energie v oblasti paty	o	x	x	x
A	antistatické vlastnosti	o	x	x	x
WRU	odolnost vrchu obuvi proti průniku a absorpci vody	o	o	x	x
P	ochrana spodku obuvi proti propíchnutí	o	o	o	x
	dezénovaná podešev	o	o	o	x
CI	odolnost spodku obuvi proti chladu	o	o	o	o
HI	odolnost spodku obuvi proti teplu	o	o	o	o
HRO	odolnost podešve proti kontaktnímu teplu	o	o	o	o
WR	odolnost proti průniku vody	o	o	o	o
FO	odolnost podešve proti pohonným látkám /jen pro pracovní obuv/	o	o	o	o
M	ochrana nártu /jen pro bezpečnostní obuv/	o	o	o	o
SRA	Odolnost proti uklouznutí [2]	x	x	x	x
SRB		x	x	x	x
SRC		x	x	x	x

[1]) pro označení OB je nutné splnit ještě jeden z požadavků na kompletní obuv E,A,P,HI,CI,WR
[2]) musí být splněn alespoň 1 požadavek
x – povinný požadavek
o – nepovinný požadavek

Zákony, normy, vyhlášky: Značení CE přidělené výrobku znamená, že výrobek vyhovuje základním požadavkům předepsaných evropskou směrnicí 89/686/EHS, která se vztahuje na osobní ochranné prostředky (OOP) tzn. tvar, konstrukce obuvi, kvalita a vyhotovení kompletní obuvi včetně použitých materiálů. Posouzení shody vykonala notifikovaná osoba č. 1023. INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a.s.,764 21 ZLÍN - Louky.

Značení etiketou na podšívce podle ČSN EN ISO 20347nebo EN ISO 20345

výrobce	Prabos plus a.s.
číslo a rok vydání normy a číslo dílu	EN ISO 20345:2011 S3 FO SRC
značka shody	CE
vzor	S93873
čtvrtál/rok výroby	2/2014
velikost	42

ANTISTATICKÁ OBUV: Antistatická obuv by se měla používat tam, kde je nutné minimalizovat akumulaci statické elektřiny odváděním elektrostatického náboje, aby se vyloučilo nebezpečí zapálení jiskrou, např. hořlavých látek a par a jestliže není úplně vyloučené riziko úrazu elektrickým proudem z elektrického zařízení nebo částí pod napětím. Je třeba upozornit na to, že antistatická obuv nemůže poskytovat dostačující ochranu proti úrazu elektrickým proudem, neboť vytváří pouze odpor mezi zemí a chodidlem. Jestliže se riziko úrazu elektrickým proudem nedá úplně vyloučit, jsou nezbytná další opatření k odvrácení tohoto rizika. Tato opatření a další zkoušky uvedené níže by měly být běžnou součástí programu prevence pracovních úrazů. Zkušenosti ukázaly, že pro antistatické účely má mít výrobek po celou dobu efektivní životnost průchozí elektrický odpor menší než 1000 MΩ. Hodnota 100 kΩ je stanovena jako nejnižší mez elektrického odporu nového výrobku, která zajišťuje omezenou ochranu proti nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo proti vzniku požáru v případě závady na elektrickém zařízení, které je pod napětím do 250 V. Uživatelé by si však měli být vědomi toho, že za určitých podmínek obuv nemusí poskytovat dostatečnou ochranu a měla by se neustále provádět dodatečná bezpečnostní opatření na ochranu uživatele. Elektrický odpor tohoto typu obuvi se může značně změnit vlivem ohýbání, kontaminace nebo vlhkosti. Tato obuv neplní v mokrém prostředí požadovanou funkci. Proto je nutné zajistit, aby výrobek plnil požadovanou funkci odvádění elektrostatického náboje a aby poskytoval ochranu po celou dobu životnosti. Uživatelé se doporučuje zavést vlastní zkoušení elektrického odporu a provádět je často s pravidelných intervalech. Jestliže je obuv třídy I nošena delší dobu, může absorbovat vlhkost a ve vlhkém a mokrém prostředí se může stát vodivou. Jestliže je obuv nošena v podmínkách, kdy dochází ke kontaminaci materiálu podešve, měly by uživatelé kontrolovat elektrické vlastnosti obuvi vždy před vstupem do nebezpečného prostoru. Tam, kde se používá antistatická obuv, měl by být odpor podlahy takový, aby se nezrušila ochranná funkce obuvi. Při používání by se neměly mezi napínací nebo našívací stélkou obuvi a chodidlem uživatele vyskytovat kromě běžných punčochových výrobků žádné izolační součásti. V případě že se mezi stélku a chodidlo uživatele umístí jakákoliv vložka, měly by se přezkoušet elektrické vlastnosti kombinace obuv – vložka.

Vkládací stélky. Pokud je obuv dodána s vkládací stélkou pak byla také s vloženou stélkou zkoušena a proto musí být používána výhradně s vloženou vkládací stélkou! Jenom tak obuv poskytuje deklarovanou ochranu a komfort. Vkládací stélka může být nahrazena pouze srovnatelnou stélkou dodávanou výrobcem této obuvi. V případě, že je obuv dodána bez vkládací stélky byla zkoušena bez vložené stélky. Případné použití vkládací stélky může nepříznivě ovlivnit ochranné vlastnosti obuvi.

Jak obuv vybírat
- při výběru dbejte na skutečnost, že pro každé pracovní prostředí je vhodný jiný druh obuvi. Je nutné předem vědět, jaký je Váš požadavek na typ obuvi, účel použití, náročnost využití, velikost a stříhové řešení
- při nákupu si obuv řádně vyzkoušejte. Vybírejte jen tu obuv, která vnitřními rozměry odpovídá Vaší noze nejen v délce, ale i v šířce a tvaru. Při používání obuvi menší popř. užší dochází k nevratným deformacím Vašich nohou a velmi často během krátké doby i k poškození obuvi, což nemůže být později předmětem reklamace
- připomínáme, že obuv z Barexu je varovně stálá, nepovolí, nerozšlápne se – při koupi volte proto vždy správnou velikost a obuv si řádně vyzkoušejte
- bezpomněte, že nerovnomerná kresba lice a částečná rozdílnost barevného odstínu a přírodní výrazné znaky /jizvy, vrásky/ nejsou chybou, nýbrž charakteristickými znaky přírodních usní
- již při nákupu se poraďte s prodejcem o nejvhodnějším prostředku k ošetřování obuvi

Jak obuv užívat
- obuv používejte jen k účelu, k němuž je určena – viz označení na obuvi
- při nazouvání obuvi dostatečně uvolněte šněrovadla nebo zipy a poživejte obouvací lžíci. Zabráníte tím zdeformování obuvi, poškození vnitřního vybavení, prolomení patní části obuvi či narušení pevnosti poutek, háčků, kroužků nebo zipů
- pokud je to možné, po vyzutí obuv napněte na napínáky odpovídající velikosti a tvaru
- chraňte obuv před příliš nízkým promačením, stykem s ostrými předměty, rozpouštědly, kyselinami, chemikáliemi, louhy, organickými a živočišnými tuky či ropnými deriváty – viz symboly vhodnost použití
- promačenou obuv sušte při pokojové teplotě, v přiměřené vzdálenosti od topných těles. Obuv nikdy nesušte na přímých tepelných zdrojích - nebudete tak překvapeni ztvrdnutím a popraskáním usňových částí nebo zdeformováním obuvi. Vkládací stélky vyjměte a sušte zvlášť.
- je nutné, zejména v deštivém počasí obuv střídat, aby se tak předejdete dlouhodobým kožním problémům a zabraňte zborcení tvaru obuvi.
- upozorněním, že každá přírodní useň je dobarvována a při zvýšeném pocení nohou nebo provlhnutí obuvi může usňová obuv částečně použít barvu, chceme upozornit na tuto skutečnost a předejít Vašemu nepříjemnému překvapení /barvivo použité při výrobě usní je zdravotně nezávadné/.
- po 8 -10 hodinách nošení je namoklá obuv připravena k dalšímu použití /nošení/ až po 24 hodinovém schnutí. V opačném případě je životnost obuvi maximálně snížena.
- životnost obuvi je závislá i od způsobu a intenzity používání a dodržování zásad správného ošetřování
- začněte včas se správnou údržbou!

Ošetřování obuvi
- znečištěnou obuv z vlasových materiálů po zaschnutí vykartáčujte pryžovým kartáčkem, popřípadě kartáčkem s umělými vlákny. Pro zlepšení vzhledu a zvýšení vodoodpudivosti můžete použít bezbarvé i barevné impregnační prostředky např.. IMPREX, fa TEGÚ-VUKO (podle barvy materiálu/ spreje na vlasové materiály
- obuv z hladkých usní po omytí vodou osušte a ošetřujte běžným krémem na obuv v barvě vrchového materiálu a po zaschnutí přeleštěte suchým flanelovým hadříkem.
- textilní obuv nebo textilní části obuvi čistíme po zaschnutí pryžovým kartáčkem, popřípadě kartáčkem s umělými vlákny, podle druhu textilu a povahy znečištění také vytíráním za vlhka. Skvrny čistíme skvrn na textil, impregnaci barevnými spreji. Obuv neperte, mohlo by dojít k poškození text. materiálu nebo k deformacím.
- povrch obuvi ze syntetických materiálů se snadno čistí vlažnou vodou s přídavkem saponátu a po omytí se vytře suchým, čistým hadříkem
- obuv z mazaných usní je vhodné ošetřit bezbarvým nebo barevným hydrofobním krémem na vojenskou obuv, fa TEGÚ-VUKO. Tím se nahradí úbytek tuků z usně, useň se zvláční a změkčí. Ošetřování se provádí jen u suché obuvi. Světle usně po aplikaci mazadel mírně ztmavnou
- je třeba připomenout, že k ošetřování obuvi nelze použít prací prášky, benzín, aceton a ani jiná rozpouštědla, která způsobují uvolnění barviva a narušují strukturu materiálů a mohou obuv nevratně poškodit
- v případě potřeby vnitřek obuvi ošetřete desinfekčním prostředkem v aerosolovém balení /při dodržování návodu na obalu/, který je k tomuto účelu běžně ke koupi v prodejnách drogerie
- obuv ošetřujte po každodenním nošení.

Přejeme Vám příjemnou a pohodlnou chůzi v naší obuvi a těšíme se na shledanou při dalším nákupu.

K případné reklamaci předkládejte pouze OBUV VYČIŠTĚNOU! **Prabos plus a.s. Slavičín**

Výrobce: Prabos plus a.s Komenského 9, 763 21 Slavičín (Česká republika)

1. Označení použitého materiálu

Přírodní kůže povrstvená | Přírodní kůže | Syntetický materiál | Textilní materiál

2. Informace o materiálech na jednotlivých částech obuvi

Podešev | Svršek | Podšívka, stélka

(DK) Produkt: Arbejds- og sikkerhedsfodtøj

Formål og kategorisering: Dette produkt hører til kategorien af personlige værnemidler, hvis grundlæggende funktion det er at beskytte fødderne mod skader, der kan opstå ved ulykker inden for de arbejdsområder, værnemidlerne er beregnede for. Der er tale om arbejdsfodtøj fremstillet i henhold til EN ISO 20347:2012 samt sikkerhedsfodtøj fremstillet i henhold til EN ISO 20345:2011.
Arbejds- og sikkerhedsfodtøj i kategori II har en mere avanceret konstruktion, der beskytter mod øget risiko ved professionel brug. Det skal yde beskyttelse mod risici i overensstemmelse med ovennævnte standarder.

De grundlæggende kategorier for arbejds- og sikkerhedsfodtøj:

	Klassifikation af fodtøjet efter beskyttelsesgrad	Kategorimærkning			
	EN ISO 20347 arbejdsfodtøj	OB[1]	O1	O2	O3
	EN ISO 20345 sikkerhedsfodtøj	SB	S1	S2	S3
symbol	Risici, der forebygges				
	basiskrav	X	X	X	X
	lukket hæl	o	X	X	X
E	stødabsorbering i hælområdet	o	X	X	X
A	antistatiske egenskaber	o	X	X	X
WRU	vandafvisende overdel	o	O	O	X
P	sømværn	o	O	O	X
	mørstrød sål	o	O	O	X
CI	varmeisoleret sål mod kulde	o	O	O	O
HI	termoregulerende sål mod varme	o	O	O	O
HRO	varmebestandig sål	o	O	O	O
WR	vandtæt	o	O	O	O
FO	brændstofresistent ydersål /kun arbejdsfodtøj/	o	O	O	O
M	mellemfodsbeskyttelse /kun sikkerhedsfodtøj/	o	O	O	O
SRA	Skridsikkerhed[2]	X	X	X	X
SRB		X	X	X	X
SRC		X	X	X	X

[1]) For OB-mærkning skal yderligere et af følgende krav være opfyldt: E, A, P, HI, CI, WR
[2]) mindst et af kravene skal være opfyldt
X – obligatorisk krav
O – valgfrit krav

Lovgivning, standarder, bekendtgørelser: CE-mærket på produktet betyder, at produkter lever op til basiskravene i Værnemiddeldirektivet 89/686/EØF vedrørende fodtøjets form, design og bearbejdning, herunder de anvendte materialer. Overensstemmelsen er blevet bekræftet af det certificerede organ nr. 1023, PRØVNINGS- OG CERTIFICERINGSINSTITUTTET a.s., 764 21 ZLÍN – Louky, Tjekkiet.

Mærkning: med et skilt på pålsen i henhold til EN ISO 20347 eller EN ISO 20345

producent	Prabos plus a.s.
standardens nummer og udgivelsesår	CE
samt fodtøjets kategori og symbol	EN ISO 20345:2011 S3 FO SRC
overensstemmelsesmærkning	CE
model	S93873
produktionskvartal/-år	2/2014
størrelse	42

Antistatisk fodtøj: Antistatisk fodtøj bør anvendes i situationer, hvor det er nødvendigt at reducere statisk elektricitet ved at aflede den for at forebygge brandfare, f.eks. ved antændelse af brandfarlige stoffer og dampe fra gnister, omend risikoen for elektrisk stød fra et elektrisk apparat eller strømførende dele ikke kan udelukkes. Bemærk, at antistatisk fodtøj ikke beskytter mod elektrisk stød, fordi det kun skaber modstand mellem jorden og fodsålen. Eftersom risikoen for elektrisk stød ikke kan udelukkes helt, er det nødvendigt at træffe præventive foranstaltninger for at minimere den. Både sådanne foranstaltninger og flere test bør være en del i dagligdags skadeforebyggende rutiner.
Adskillige forsøg har vist, at fodtøjets elektriske modstand skal ligge under 1.000 MΩ i hele dets levetid for at bevare de antistatiske egenskaber. Den elektriske modstand for et nyt par sko skal være på min. 100 kΩ. Denne mindstand yder en begrænset beskyttelse mod elektrisk stød eller mod brandfare ved fejl på elektriske apparater, der bruger max. 250 V. Det er dog nødvendigt at huske, at fodtøjet under visse betingelser ikke beskytter 100 %, og derfor skal brugeren altid træffe yderligere foranstaltninger.
Den elektriske modstand kan ændre sig meget ved denne type fodtøj som følge af knæk, snavs og fugtighed. Det er fuldstændig umgivelser sætter de antistatiske egenskaber ud af kraft. Derfor skal brugeren være meget på sikre, at fodtøjet bevarer sin funktion, dvs. afledning af statisk elektricitet, og at det yder en god beskyttelse i hele levetiden. Brugeren bør, hvis nødvendigt, kontrollere den elektriske modstand regelmæssigt før hver brug.
Fodtøj klassificeret som I kan absorbere fugt og blive strømførende, hvis det benyttes i våde eller fugtige omgivelser i lang tid.
Hvis fodtøjet bruges i områder, hvor der er risiko for, at ydersålen kontamineres med stoffer, der kan forøge fodtøjets elektriske modstand, bør brugeren kontrollere de antistatiske egenskaber hver eneste gang, før der farlige område betrædes.
På arbejdspladser, hvor det er almindeligt at bruge antistatisk fodtøj, skal gulvets elektriske modstand reguleres for at undgå, at fodtøjets antistatiske egenskaber ophæves.
Det er forbudt at lægge isolerende indlæg mellem bindsålen og fodsålen. I modsat fald testes de antistatiske egenskaber ved kontakten mellem fodsålen og bindsålen.
Hvis fodtøjet er forsynet med udtagelige indlæg, skal disse altid benyttes eller erstattes med samme type indlæg fra fodtøjets producent, fordi alle relevante test er udført med indlægget.

Hvordan vælger du de rigtige sko
- når du skal vælge nyt fodtøj, er det vigtigt at huske, at forskellige arbejdsmiljøer kræver forskellige slags fodtøj. Det er vigtigt at vide på forhånd, hvilken type fodtøj du ønsker, til hvilket formål det skal bruges, hvor meget det skal belastes samt hvilken størrelse og hvilket snit du behøver
- husk at prøve fodtøjet, før du køber. Du bør vælge fodtøj, der passer til din fod både størrelsesmæssigt (på langs og på tværs) og i form. Er fodtøjet for lille eller for smalt, deformeres din fod uigenkaldeligt, og skoen ødelægges ofte inden for ganske kort tid uden mulighed for reklamation
- det bør fremhæves, at fodtøj er meget formbestandigt og giver sig ikke, derfor skal du sørge for at vælge den rigtige størrelse og prøve skoene på
- bemærk også, at den ujævne struktur, forskelle i farvenuancer og tydelige naturlige mærker /ar, rynker/ ikke er en fejl, men karakteristiske træk ved naturlæder
- i forbindelse med dit køb bør du rådgive dig med sælgeren om velegnet skoplejemiddel

Hvordan skal fodtøjet benyttes
- fodtøjet må kun anvendes til det formål, det er beregnet til – se mærkningen på skoen
- snørebånd og lynlås skal løsnes/åbnes tilstrækkeligt, når du tager skoene på, og det anbefales at bruge et skohorn for at undgå, at skoen deformeres, forringen ødelægges, haleemråder knækkes eller at stropper, hager, ringe eller lynlåse bliver løse
- brug så vidt muligt skoblokke i passende form og størrelse, når du har taget skoene af
- beskyt skoene mod at blive gennemblødte samt kontakt med skarpe genstande, opløsningsmidler, syrer, kemikalier, alfetbrændsler, organisk fedt og dyrefedt samt olieprodukter – se piktogrammer om egnet brug
- vådt fodtøj skal tørres ved stuetemperatur i tilpas afstand fra radiatorer. Det er forbudt at tørre skoene direkte oven på varmeapparater for at undgå, at læderet bliver hårdt og krakelerer, og at skoen deformeres. Skoindlægsene tages ud og tørres separat
- det er vigtigt at skifte mellem forskellige sko specielt i regnvejr for at skire, at skoene kan nå at tørre. Kun på denne måde kan du forebygge hudinfektioner og undgå, at skoen bliver formløs
- bemærk, at naturlæder som regel er farvet, og der kan opstå misfarvninger, hvis foden sveder eller hvis skoen bliver våd. Vær ude af gene opmærksom på dette ønsker vi at spare dig for en ubehagelig overraskelse /farvestoffet er ganske ufarligt/
- efter 8 til 10 timers brug af vådt fodtøj skal dette stå til tørre i mindst 24 timer. I modsat fald nedsættes skoenes levetid betydeligt
- fodtøjets levetid afhænger i høj grad også af, hvordan og hvor ofte skoene bruges og om de plejes på korrekt måde
- husk at starte med at pleje dine sko i god tid

Skopleje
- snavsede sko af ruskind børstes med en gummibørste eller en børste med kunsthår, når de er tørre. Brug eventuelt klare eller farvede imprægneringsprodukter (alt efter skofarve) imprægneringsspray til ruskind for at gøre skoen mere vandafvisende og få den til at se flottere ud
- fodtøj i glat læder vaskes af med vand, tørres af og smørres med en almindelig skocreme i overdelens farve. Til sidst poleres skoen med en flanelsklud.
- tekstilsko eller tekstilfleksker rengøres i tør tilstand med en gummibørste eller en børste med kunsthår, eventuelt (afhængigt af tekstiltype og forureningsgrad) tørres de af, mens de er våde. I tilfælde af pletter benyttes en pletfjerner, og skoen imprægneres med farvespray. Undlad at vaske skoene, der er fare for beskadigelse af tekstilet eller deformation af skoen
- overdele af syntetiske materialer vaskes nemt af med lunkent sæbevand og tørres af med en tør ren klud
- fodtøj i fedtlæder behandles med en klar eller farvet vandafskyende creme til militære støvler. På denne måde tilføres læderet mere fedt, så det bliver blødere og smidigere. Fodtøjet smørres altid, mens det er tørt. Lyst læder bliver mørkere ved smøring
- det er forbudt at bruge vaskepulver, benzin, acetone eller andre opløsningsmidler, der medfører farveafsmitning, forstyrrer materialets struktur og kan tilføre skoen uopretteligе skader
- efter behov kan skoen sprøjtes indvendigt med en desinfektionsspray /ved overholdelse af brugsanvisningen på emballagen/, der kan købes i håndkøb
- fodtøjet behandles efter hver brug

Du ønskes en god og behagelig gang i vores fodtøj, og vi glæder os til at se dig igen ved dit næste køb.
I tilfælde af reklamation afleveres skoene i REN TILSTAND!
Producent: **Prabos plus a.s** Komenského 9, 763 21 Slavičín (Czech Republic)

1. Piktogrammer til mærkning af materiale

Overtrukket læder | Læder | Andre materialer | Tekstilmateriale

2. Oplysninger om materialer på fodtøjets enkelte dele

Ydersål | Overdel | Foring og bindsål

(FR) Produit: Chaussures de travail et Chaussures de sécurité

Le but de l'utilisation et de la categorisation: Le produit fait partie de la catégorie des équipements de protection individuelle dont la fonction essentielle est de protéger les pieds contre les blessures qui peut être contractée lors d'un accident pendant le travail pour lequel ils servent. Ce sont les bottes de travail qui sont faites conformément à la norme EN ISO 20347:2012et les bottes de travail qui sont faites conformément à la norme EN ISO 20345:2011.De chaussures de travail de catégorie II sont ceux qui ont plus la construction complexe de la protection contre des risques accrus dans l'usage professionnel. Ils sont destinés à protéger contre les risques conformément aux normes énumérées ci-dessus.

Les catégories de base de travail et chaussures de sécurité

	Classification selon la protection	Catégorie Destinations			
	EN ISO 20347 Chaussures travail	OB[1]	O1	O2	O3
	EN ISO 20345 Chaussures de sécurité	SB	S1	S2	S3
Symbole	Risques couverts				
	Conditions de base	x	x	x	x
	Talon fermé	o	x	x	x
E	Absorption de l'énergie au talon	o	x	x	x
A	Chaussures antistatiques	o	x	x	x
WRU	Tige résistante à l'eau	o	o	x	x
P	Première semelle contre perforation	o	o	o	x
	Semelle avec motif	o	o	o	x
CI	Chaussure froid isolante	o	o	o	o
HI	Chaleur chaussure isolant	o	o	o	o
HRO	Semelle résistante à la chaleur	o	o	o	o
WR	Tige résistante à l'eau	o	o	o	o
FO	Semelle résistante à l'essence /seulement pour les chaussures de travail/	o	o	o	o
M	la protection de la pré-taille /seulement pour chaussures de travail/	o	o	o	o
SRA	Semelle antidérapante[2]	x	x	x	x
SRB		x	x	x	x
SRC		x	x	x	x

[1]) pour le marqueur OB doivent être remplies plus d'une exigence de la chaussure complète E,A,P,HI,CI,WR
[2]) doivent être remplies pour au moins une exigence
x – une exigence obligatoire
o – pas obligatoire

Les lois, les normes, les ordonnances: Marquage CE attribué au produit signifie que le produit répond à la parole par la directive européenne 89/686/EHS, qui concerne les besoins de la protection individuelle (POC) qu'est-ce que la forme, le design de la chaussure, de la qualité et de la production de la chaussure complète et aussi les matériaux utilisés. . Évaluation de la conformité a été fournie par la personne certifiée N°: 1023. INSTITUTE FOR TESTING AND CERTIFICATION, a.s , 764 21 ZLÍN - Louky.

Etiketterring: Au moyen de la doublure de l'étiquette EN ISO 20347 ou EN ISO 20345

Fabricant	Prabos plus a.s.
Numéro et l'année de la norme	CE
Éditeur, catégorie, et le symbole des chaussures	EN ISO 20345:2011 S3 FO SRC
Marque de conformité	CE
Article	S93873
Trimestre / année de production	2/2014
Taille	42

Chaussures antistatiques: Les chaussures antistatiques doivent être utilisées dans les zones où la tension electrostatiques doit être diminué en faisant passer au large de manière à empêcher l'allumage de l'étincelle par exemple, les matériaux et vapeurs inflammables, bien que le risque de blessure n'est pas complétement éliminé quand on utilise aucune appareil électrique ou des composants conductibles.Il est important d'indiquer que la garantie de la chaussure antistatique contre les blessures par l'électricité étant donné la résistance est générée uniquement entre le sol et les pieds. Ce n'est pas une protection complete. Si le risque de blessure ne peut pas être totalement exclue par des mesures de courant électrique doivent être prises pour tirer cette tension et éliminer.
La valeur de 100 k ohms est spécifié comme la limite inférieure de la résistance d'un nouveau produit, qui offre une protection limitée contre les risques de blessures en faisant passer courant électrique ou d'incendie, veroorzaakt en faisant passer endommagement d'un appareil électrique dans tension de travail, à 250V. Il ne faut pas oublier que ces chaussures offrent une protection suffisante sous certaines conditions et c'est pourquoi les mesures de sécurité supplémentaires doivent être prises par l'utilisateur.
La résistance électrique de ce type de chaussure peut être modifiée de façon significative en faisant passer flexion, contamination ou à l'humidité. Ces chaussures n'offrent pas les fonctions désirées dans des conditions humides. Par conséquent, il doit être assuré le produit est capable de remplir la fonction souhaitée, que cela signifie pour mener la charge électro-statique de distance et de lui fournir une certaine protection pendant sa durée de vie ensemble. Si nécessaire, il est recommandé à l'utilisateur de mesurer la résistance électrique régulièrement avant chaque utilisation. Chaussures de catégorie I peuvent absorber l'humidité lorsqu'il est porté pendant une longue période et dans un milieu humide et alors ils peuvent devenir conducteur.
Lorsque les chaussures sont portés dans des conditions où la seule matière est contaminée par des matières de plus en plus la résistance électrique de la chaussure, l'utilisateur doit vérifier les caractéristiques électriques des chaussures avant chaque entrer dans une zone dangereuse.
À où les chaussures antistatiques sont portés la résistance du sol devrait être dans cette gamme afin de ne pas gâcher la fonction de protection des chaussures. Lors de l'utilisation, aucun insertions d'isolation doivent être insérés entre la semelle intérieure de la chaussure et du pied de l'utilisateur. Dans le cas où l'insertion de la chaussure est insérée entre la semelle intérieure de la chaussure et du pied de l'utilisateur les caractéristiques électriques du contact des chaussures d'insertion doivent être testés.
En cas semelles amovibles sont insérées dans les chaussures les chaussures doivent être utilisés avec une semelle intérieure amovible inséré seulement et la semelle intérieure devrait être remplacé par semelle comparable seulement fourni par le fabricant des chaussures originales que les tests ont été fournis avec les semelles insérées dans les chaussures .

Comment choisir les chaussures
- Lorsque vous choisissez la chaussure que vous devez être conscient que l'autre chaussure est ada

(PL) **Produkt: Obuwie robocze i ochronne**

Przeznaczenie i kategoryzacja: Produkt jest środkiem ochrony indywidualnej, którego podstawową funkcją jest ochrona stóp przed obrażeniami, które mogą powstać na skutek wypadków przy pracy z myślą o której zostały zaprojektowane. Obuwie robocze zostało wyprodukowane zgodnie z normą: EN ISO 20347:2012 a obuwie ochronne zostało wyprodukowane zgodnie z normą: EN ISO 20345:2011. Robocze obuwie ochronne Kategorii II jest obuwiem o bardziej złożonej konstrukcji zapewniającym wyższą ochronę przed zagrożeniami w środowisku pracy. Zostały zaprojektowane, by chronić przed zagrożeniami zgodnie z poniższą klasyfikacją.

Podstawowe kategorie obuwia roboczego i ochronnego:

	Klasyfikacja obuwia zgodnie z poziomem ochrony	Przypisana kategoria			
	EN ISO 20347 Obuwie robocze	OB[1]	O1	O2	O3
	EN ISO 20345 Obuwie ochronne	SB	S1	S2	S3
Symbol	Uwzględnione zagrożenia				
	Podstawowe wymogi	x	x	x	x
	Zabudowana pięta	o	x	x	x
E	Absorpcja energii w obcasie	o	x	x	x
A	Właściwości antystatyczne	o	x	x	x
WRU	Odporność wierzchów obuwia skórzanego na przepuszczanie wody i absorpcję wody	o	o	x	x
P	Odporność na przekłucie	o	o	o	x
	Wzór podeszwy	o	o	o	x
CI	Właściwości izolacji od zimna	o	o	o	o
HI	Właściwości izolacji od ciepła	o	o	o	o
HRO	Odporność spodów na kontakt z gorącym podłożem	o	o	o	o
WR	Wodoodporność	o	o	o	o
FO	Odporność podeszwy na oleje /tyłko dla butów roboczych/	o	o	o	o
M	Ochrona śródstopia /tylko dla butów ochronnych/	o	o	o	o
SRA	fdla podłoży[2]	x	x	x	x
SRB	Odporność na poślizg[2]	x	x	x	x
SRC		x	x	x	x

[1] fdla tego oznaczenia OB powinna zostać spełniona przynajmniej jeszcze jedna z tych dodatkowych właściwości E,A,P,HI,CI,WR

[2] przynajmniej jeden z wymogów musi zostać spełniony

x – obowiązkowy wymóg

o – nieobowiązkowy wymóg

Regulacje, normy, ważne informacje: Oznaczenie zgodności CE przypisane produktowi oznacza, że produkt spełnia podstawowe wymogi zawarte w Dyrektywie Rady nr 89/686/EWG o Środkach Ochrony Osobistej. Badanie oceny zgodności zostało przeprowadzone przez Jednostkę Certyfikowaną nr 1023-INSTITUTE FOR TESTING AND CERTIFICATION, a.s .764 21 ZLÍN - Louky.

Oznaczenie: wszywka umieszczona wewnątrz buta zgodnie z normą: EN ISO 20347 i EN ISO 20345

Producent	Prabos plus a.s.
Numer i rok wprowadzenia normy, kategoria i symbol obuwia	EN ISO 20345:2011 S3 FO SRC
Oznaczenie zgodności	CE
Artykuł	S93873
Kwartał/Rok produkcji	2/2014
Rozmiar	42

OBUWIE ANTYELEKTROSTATYCZNE: Obuwie antyelektrostatyczne powinno być wykorzystywane tam, gdzie należy minimalizować wytwarzanie i gromadzenie się elektryczności statycznej, w celu zapobiegania powstania iskry i tym samym wybuchu, na przykład substancji łatwopalnej czy par tych substancji oraz w sytuacji, kiedy nie jest wykluczone ryzyko porażenia prądem elektrycznym pochodzącym z urządzeń elektrycznych lub części takich urządzeń znajdujących się pod napięciem. Należy podkreślić, że obuwie antyelektrostatyczne nie jest wystarczającym zabezpieczeniem przed urazem spowodowanym przez prąd elektryczny, ponieważ wytwarza jedynie opór pomiędzy podłożem a stopą pracownika. Jeżeli ryzyka urazu prądem elektrycznym nie da się wykluczyć, niezbędne są jeszcze inne czynności zabezpieczające przed tym ryzykiem. Te działania oraz pozostałe próby wyszczególnione poniżej, jak i inne próby, powinny być obowiązującą częścią programu zabezpieczeń pracowników przed wypadkami w pracy. Doświadczenia wskazują na to, że produkt mający służyć jako zabezpieczenie antystatyczne powinien przez cały czas jego wykorzystywania i efektywnej żywotności mieć opór przejściowy poniżej 1000 MΩ. Wartość 100 kΩ jest ustalona jako najniższa granica oporu elektrycznego nowego produktu, która zapewnia ograniczoną ochronę przed ryzykiem porażenia prądem elektrycznym lub powstania pożaru w przypadku usterki urządzenia elektrycznego, które jest pod napięciem do 250 V. Użytkownicy powinni jednak być świadomi, że w pewnych warunkach obuwie nie jest wystarczającą ochroną i należy na bieżąco wykonywać inne działania zabezpieczające, mające na celu ochronę użytkownika. Opór elektryczny w obuwiu tego typu może ulegać znacznym zmianom na skutek zgniania, zanieczyszczenia lub zawilgocenia. Obuwie nie spełnia należycie swojej funkcji w wilgotnym środowisku. Należy w związku z tym zapewnić, aby produkt mógł spełniać swoją funkcję polegającą na odprowadzaniu statycznego ładunku elektrycznego i aby zapewniał ochronę przez cały czas swojej żywotności. Zalecamy, aby użytkownik sam sprawdzał parametry oporu elektrycznego i aby sprawdzał te parametry regularnie i często. Jeżeli obuwie klasy I jest noszone przez dłuższy czas, może pochłaniać wilgoć i w środowisku wilgotnym, o mokrym podłożu może stać się materiałem przewodzącym prąd elektryczny. Jeżeli obuwie jest użytkowane w warunkach, gdzie dochodzi do skażenia – zanieczyszczenia materiału podeszwy, użytkownik powinien kontrolować właściwości elektryczne obuwia zawsze przed wejściem do pomieszczenia, gdzie grozi niebezpieczeństwo. W miejscach, gdzie jest używane obuwie antyelektrostatyczne opór podłogi powinien być taki, aby nie niwelować ochronnej funkcji obuwia. W czasie użytkowania obuwia pomiędzy napinającą lub wszytą wkładką obuwia a stopą użytkownika nie powinny znajdować się żadne podkładki ani materiały izolacyjne z wyjątkiem typowych elementów odbieży – skarpet, podkolanówek itp. W przypadku, gdy pomiędzy stopą a obuwiem zostanie umieszczona wkładka izolacyjna, należy koniecznie sprawdzić parametry izolacyjne zestawu obuwie – wkładka.

Wyjmowana wyściółka. Jeżeli obuwie jest dostarczane wraz z wyjmowaną wyściółką, było testowane z tą wyściółką i dlatego musi być wykorzystywane wraz z wyściółką! Tylko takie obuwie będzie zapewniało zadeklarowaną ochronę oraz komfort. Wyjmowana wyściółka może być zastąpiona jedynie przez porównywalną, podobną wyściółkę dostarczaną przez producenta obuwia. Jeżeli obuwie jest dostarczone bez wyjmowanej wyściółki, oznacza to, że było testowane bez wyściółki. W tym przypadku użytkowanie obuwia z wyjmowaną wyściółką może mieć niekorzystny wpływ na ochronne parametry obuwia.

Jak właściwie dobrać obuwie

- Decydując się na obuwie weź pod uwagę fakt, że do różnych środowisk pracy odpowiednie są różne buty. Dlatego przed wyborem obuwia należy upewnić się co do wymagań – jaki rodzaj obuwia, jakie zastosowanie, rozmiar i krój będą najbardziej odpowiednie.
- Podczas zakupu, należy dobrze przymierzyć obuwie i wybrać takie buty, które są odpowiednie do wymiarów stopy – nie tylko do jej długości, ale także do szerokości i kształtu. Noszenie np. za małych, lub zbyt wąskich butów może prowadzić do trwałych deformacji stóp, a także skutkować szybkim zniszczeniem butów, co wykluczy możliwość ich późniejszego reklamowania.
- Nasze obuwie zachowuje stały kształt i rozmiar. Nie należy oczekiwać, że np. w trakcie chodzenia stanie się bardziej luźne.
- Proszę wziąć pod uwagę, że nierówności, różne odcienie i faktury są naturalnymi cechami prawdziwej skóry, a nie wadami obuwia
- Podczas zakupu obuwia zapytaj sprzedawcę o najbardziej odpowiedni środek do jego konserwacji.

Użytkowanie i przeznaczenie

- Obuwie należy używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem – patrz oznaczenie na butach .
- Zakładając buty należy odpowiednio rozsznurować sznurowadła lub rozpiąć zamki, dobrze jest też użyć łyżki do butów by zapobiec ich deformacji i uszkodzeniu.
- Jeśli to możliwe, po zdjęciu butów należy umieścić w nich prawidła odpowiednio dostosowane do ich kształtu i rozmiaru
- Obuwie należy chronić przed nadmierną wilgocią, kontaktem z ostrymi przedmiotami, rozpuszczalnikami, chemikaliami, zasadami, zwierzęcymi i organicznymi tłuszczami oraz substancjami ropopochodnymi – patrz zastosowania
- Obuwie należy suszyć w temperaturze pokojowej zachowując bezpieczną odległość od źródeł ciepła, na czas suszenia należy wyjąć z obuwia ruchome wkładki i suszyć je oddzielnie. Suszenie obuwia bezpośrednio przy kaloryferach i innych może skutkować tym, że skóra z której wykonane jest obuwie stwardnieje i se zdeformuje
- W deszczową pogodę należy ubrać inne buty, a moke osuszyć. Tylko w ten sposób uniknesz długotrwałych problemów skórnych i deformacji obuwia.
- Należy wziąć pod uwagę, że skóra z której wykonane jest obuwie została poddana farbowaniu, dlatego w przypadku nadmiernego pocenia lub zmoczenia obuwia może dojść do zafarbowania. Jednocześnie zapewnimy, że użyte barwniki są przyjazne zdrowiu.
- Po 8-10 godzinach użytkowania buty można ponownie założyć dopiero po 24 godzinach swobodnego ich suszenia. Nieprzestrzeganie tej zasady znacząco skróci żywotność obuwia.
- Żywotność butów zależy w dużym stopniu od sposobu i intensywności ich użytkowania oraz od sposobu ich konserwacji.
- Buty należy właściwie konserwować i czyścić od samego początku ich użytkowania.

Konserwacja obuwia

- Zabrudzone obuwie wykonane z szorstkich materiałów należy czyścić gumową szczoteczką, następnie ścierecką z włókna syntetycznego. Można użyć środków impregnujących takich jak np. IMRPEX firmy TEGÚ-VUKOdla zwiększenia wodoszczelności obuwia lub też bezbarwnych i kolorowych sprejów dla lepszego wyglądu butów.
- Obuwie wykonane z gładkich materiałów należy wysuszyć po przemyciu wodą, a następnie zastosować konwencjonalne kremy pielęgnacyjne do obuwia w kolorze cholewki. Obuwie należy polerować suchą ściereczką.
- Zabrudzone obuwie płócienne lub materiałowe części butów należy czyścić gumową szczoteczką lub szczoteczką z syntetycznym włosiem w zależności od rodzaju materiału i zabrudzenia. Obuwie można pocierać mokrą ściereczką, plamy z materiału należy usuwać odpiamiaczem odpowiednim do danej tkaniny.
- Zabrudzoną powierzchnię materiałów można łatwo wyczyścić przy użyciu ciepłej wody z detergentem, następnie wysuszyć przecierając suchą, czystą ściereczką.
- Shoes of greased leather should be treated by a colourless or colour water-repellent cream for army shoes, from TEGÚ-VUKO company. Thus the fat decrease in the leather will be replenished, the leather becomes pliant and soft. The treatment should be applied on dry shoes only. Light colour leathers get darker slightly after a grease application.
- It should be mentioned that it´s impossible to use washing powder, petrol, acetone or other solvents for the shoe maintenance as they can cause the pigment releasing and can destroy the material structure and damage the shoes irrecoverably.
- Jeśli jest to konieczne, buty od wewnątrz można dezynfekować używając spreju dezynfekującego zakupionego w aptece (zgodnie z dołączoną do niego instrukcją)
- Zadbaj o konserwację obuwia po każdorazowym użyciu.

Życzymy Państwu przyjemnego i komfortowego noszenia naszego obuwia i zachęcamy do kolejnych zakupów.

W przypadku reklamacji należy przynieść czyste i zadbane obuwie ! **Prabos plus a.s. Slavičín**

Producent :Prabos plus a.s Komenského 9, 763 21 Slavičín (Republika Czeska)

Importer w Polsce: CERVA POLSKA Sp. z o.o., ul. Polna 148, 87-100 Toruń.

1. Oznaczenie i użyte materiały

skóra dwuwarstwowa – skóra syntetyczna – materiał – materiał wkładniniczy

2. Informacje o użytych materiałach w poszczególnych częściach obuwia

spód – wierzch – podszewka z wyściółką

140903

(SK) **Výrobok:Pracovná a bezpečnostná obuv**

Účel použitia a kategorizácia: Výrobok spadá do kategórie osobných ochranných prostriedkov, ktorých základnou funkciou je ochrana nôh pred poraneniami, ktoré môžu nastať pri nehodách v tých pracovných oblastiach, pre ktoré je určený. Ide o pracovnú obuv vyrobenú podľa EN ISO 20347:2012 a bezpečnostnú obuv vyrobenú podľa EN ISO 20345:2011.

Pracovná a bezpečnostná obuv II. kategórie je obuv zložitejšej konštrukcie s ochranou pred zvýšenými rizikami pre profesionálne použitie. Je určená na ochranu proti nebezpečenstvám v zhode s hore uvedenými normami.

Základné kategórie pracovnej a bezpečnostnej obuvi:

	zaradenie obuvi podľa stupňa ochrany	označenie kategórie			
	EN ISO 20347 pracovná obuv	OB[1]	O1	O2	O3
	EN ISO 20345 bezpečnostná obuv	SB	S1	S2	S3
symbol	pokryté riziká				
	základné požiadavky	x	x	x	x
	uzavretá oblasť päty	o	x	x	x
E	absorpcia energie v oblasti päty	o	x	x	x
A	antistatické vlastnosti	o	x	x	x
WRU	odolnosť vrchu obuvi proti prieniku a absorpcii vody	o	o	x	x
P	ochrana spodku obuvi proti prepichnutiu	o	o	o	x
	dezénovaná podošva	o	o	o	x
CI	izolácia podošvového komplexu proti chladu	o	o	o	o
HI	izolácia podošvového komplexu proti teplu	o	o	o	o
HRO	odolnosť podošvy proti kontaktnému teplu	o	o	o	o
WR	odolnosť obuvi proti vode	o	o	o	o
FO	odolnosť podošvy proti pohonným látkám /len pre pracovnú obuv/	o	o	o	o
M	ochrana predpriehlavku /len pre bezpečnostnú obuv/	o	o	o	o
SRA	odolnosť proti šmyku[2]	x	x	x	x
SRB		x	x	x	x
SRC		x	x	x	x

[1] pre označenie OB je potrebné splniť ešte jednu z požiadaviek na kompletnú obuv E,A,P,HI,CI,WR

[2] musí byť splnená aspoň 1 požiadavka

x – povinná požiadavka

o – nepovinná požiadavka

Zákony, normy, vyhlášky: Značenie CE pridelené výrobku znamená, že výrobok vyhovuje základným požiadavkám predpísaných európskou smernicou 89/686/EHS, ktorá sa vzťahuje na osobné ochranné prostriedky (OOP) t. z. tvar, konštrukcia obuvi, kvalita a vyhotovenie kompletnej obuvi ako aj použitých materiálov. Posúdenie zhody vykonala notifikovaná osoba č. :1023. INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a.s .764 21 ZLÍN - Louky.

Značenie: etiketou na podšívke podľa EN ISO 20347 alebo EN ISO 20345

výrobca	Prabos plus a.s.
číslo a rok vydania normy, kategória a symbol obuvi	EN ISO 20345:2011 S3 FO SRC
značka zhody	CE
artikel	S93873
kvartál/rok výroby	2/2014
veľkostné číslo	42

Antistatická obuv: Antistatická obuv by sa mala používať tam, kde je nutné minimalizovať akumuláciu statickej elektriny odvádzaním elektrostatického náboja, aby sa vylúčilo nebezpečenstvo zapálenia iskrou, napr. horľavých látok a výparov a ak nie je úplne vylúčené riziko úrazu elektrickým prúdom z elektrického zariadenia, alebo jeho súčastí pod napätím. Je treba upozorniť na to, že antistatická obuv nemôže poskytovať dostačujúcu ochranu proti úrazu elektrickým prúdom, pretože vytvára len odpor medzi zemou a chodidlom. Pretože sa riziko elektrickým prúdom nedá úplne vylúčiť, sú nevyhnutné ďalšie opatrenia k odvráteniu tohto rizika. Tieto opatrenia a ďalšie skúšky uvedené nižšie by mali byť bežnou súčasťou programu prevencie pracovných úrazov.Skúsenosti ukázali, že pre antistatické účely má mať výrobok po celú dobu efektívnej životnosti prechádzajúci elektricky odpor menší než 1000 MΩ. Hodnota 100 kΩ je stanovená ako najnižšia hranica elektrického odporu nového výrobku, ktorá zaisťuje obmedzenú ochranu proti nebezpečnému úrazu elektrickým prúdom alebo proti vzniku požiaru v prípade poruchy na elektrickom zariadení, ktoré je pod napätím do 250 V. Spotrebiteľ by si však mal byť vedomý toho, že za určitých podmienok obuv nemusí poskytovať dostatočnú ochranu a mali by sa neustále vykonávať dodatočné bezpečnostné opatrenia na ochranu spotrebiteľa. Elektrický odpor tohto typu obuvi sa môže značne zmeniť vplyvom ohýbania, kontaminácie alebo vlhkosti. Táto obuv nepľní v mokrom prostredí požadované funkcie. Preto je nutné zaistiť, aby výrobok plnil požadovanú funkciu odvádzania elektrostatického náboja a aby poskytoval ochranu po celé obdobie životnosti. Spotrebitelovi sa odporúča zaviesť vlastné skúšanie elektrického odporu a prevádzať ho často v pravidelných intervaloch. Ak je obuv triedy I nosená dlhšie obdobie, môže absorbovať vlhkosť a v vlhkom a mokrom prostredí sa môže stať vodivou. Ak ja obuv nosená v podmienkach, kde dochádza ku kontaminácii materiálu podošvy, mal by spotrebiteľ kontrolovať elektrické vlastnosti obuvi vždy pred vstupom do nebezpečného priestoru. Tam, kde sa používa antistatická obuv, mal by byť odpor podlahy taký, aby sa nezrušili ochranné funkcie obuvi. Pri používaní by sa nemali medzi napínacou alebo našívacou stielkou obuvi a chodidlom spotrebiteľa vyskytovať okrem bežných pančuchových výrobkov žiadne izolačné súčasti. V prípade, že sa medzi stielkou a chodidlom spotrebiteľa vloží akákoľvek vložka, mali by sa preskúšať elektrické vlastnosti kombinácie obuv - vložka.

Vkladacie stielky. Pokiaľ je obuv dodaná s vkladacou stielkou, tak bola taktiež s vloženou stielkou skúšaná, a preto musí byť obuv používaná výhradne s vloženou vkladacou stielkou. Iba v takomto prípade obuv poskytuje deklarovanú ochranu a komfort. Vkladacia stielka môže byť nahradená iba zrovnateľnou stielkou dodávanou výrobcom tejto obuvi. V prípade že je obuv dodaná bez vkladacej stielky, bola skúšaná bez vloženej stielky. Následne prípadné použitie vkladacej stielky môže nepriaznivo ovplyvniť ochranné vlastnosti obuvi.

Ako obuv vyberať,

- pri výbere dbajte na skutočnosť, že pre každé pracovné prostredie je vhodný iný typ obuvi. Je nutné vopred vedieť, aká je Vaša požiadavka – typ obuvi, účel použitia, náročnosť využitia, veľkosť a strihové riešenie
- pri nákupe si obuv riadne vyskúšajte. Vyberajte len obuv, ktorá vnútornými rozmermi odpovedá vašej nohe nielen v dĺžke, ale aj i v šírke a tvaru. Pri používaní menšej obuvi popr. Užšej dochádza k nevratným deformáciám Vašich nôh a veľmi často počas krátkej doby i k poškodeniu obuvi, čím nemôže byť nesúhr predmetom reklamácie.
- pripomíname že obuv z Bareku je tvarovo stála, nepovolí, nerozšťapne sa – preto pri kúpe voľte vždy správnu veľkosť a obuv si riadne vyskúšajte.
- nezapomínajte, že nerovnomerná kresba líca a čiastočne rozdielnosť farebného odtieňa a prírodné výrazné znaky (jazvy, vrásky) nie sú chybou, ale charakteristickými znakmi prírodných koží.
- už pri nákupe sa poraďte s predajcom o najvhodnejšom prostriedku k ošetrovaniu obuvi.

Ako obuv používať,

- obuv používajte len k účelu, ku ktorému je určená - viď. označenie na obuvi.
- pri nazúvaní obuvi dostatočne uvoľnite šnúry alebo zips a použite obuvák. Zabránite tak zdeformovaniu obuvi, poškodeniu vnútorného vybavenia, prelomeniu pätnej časti či narušeniu pútok, háčikov, krúžkov alebo zipsov
- pokiaľ je možné, po vyzuti napnite obuv na napínáky odpovedajúce veľkosti a tvaru
- chráňte obuv pred príliš bným premoknutím, stykom s ostrými predmetmi, chemikáliami, rozpúšťadlami, kyselinami, chemikáliami, luhmi, organickými a živočíšnymi tukmi či ropnými derivátmi viď. symboly – vhodnosť použitia.
- premočenú obuv sušte pri izbovej teplote, v primeranej vzdialenosti od tepelných zdrojov. Obuv nikdy nesušte priamo na tepelných zdrojoch – nebudete tak prekvapený stvrdnutím a popraskaním kožených časti alebo zdeformovaním obuvi. Vkladaciu stielku vyberte a sušte zvlášť.
- je nutné, obzvlášť v dažďovom počasí, obuv striedať, aby sa vysušila. Len tak predídete dlhodobým kožným problémom a zabránite zničeniu tvaru obuvi.
- upozornením, že každá prírodná koža je dofarbovaná a pri zvýšenom potení nôh alebo pri prevlhnutiu obuvi môže kožená obuv čiastočne prepúšťať farbu, chceme upozorniť na túto skutočnosť a prejsť tak vášmu nepríjemnému prekvapeniu (farbivo použité pri výrobe kože je zdravotne nezávadné).
- po 8-10 hodinách nosenia je namokrutá obuv pripravená k ďalšiemu použitiu (noseniu) až po 24 hodinovom schnutí. V opačnom prípade je životnosť obuvi maximálne znížená.
- životnosť obuvi je závislá i od spôsobu a intenzity používania a dodržiavania zásad správneho ošetrovania.
- začnite včas so správnou údržbou!

Ošetrovanie obuvi,

- znečistenú obuv z vlasových materiálov po zaschnutí vykefujte pryžovou kefkou, prípadne kefkou s umelými vláknami. Pre zvýšenie vodoodpudivosti môžete používať impregnačný prostriedok napr. IMRPEX, fa TEGÚ-VUKO a pre zlepšenie vzhľadu bezfarebné i farebné (podľa farby materiálu) spreje na vlasové materiály
- obuv z hladkých materiálov po umytí vodou osušte a ošetrujte bežným krémom na obuv vo farbe vrchového materiálu a po zaschnutí suchou flanelovou handričkou
- textilnú obuv alebo textilnú časť obuvi čistime po zaschnutí nečistôt pryžovou kefkou, prípadne kefkou s umelými vláknami, podľa druhu textílie a povahy znečistenia taktiež vytierame za vlhka, škvrny čističom škvrn na textil, impregnáciu farebnými sprejmi. Obuv neperte, mohlo by dôjsť k poškodeniu textilného materiálu alebo k deformáciám.
- povrch obuvi zo syntetických materiálov sa fahko vyčistí vlažnou vodou so saponátom a po umytí sa vytrie suchou, čistou handričkou.
- obuv z mazaných kožiť je vhodní ošetriť bezfarebným alebo farebným hydrofóbnym krémom na vojenskú obuv, fa TEGÚ-VUKO. Tým sa nahradí úbytok tukov z kože, koža sa zváčni a zmekčí. Ošetrovanie sa vykonáva len u suchej obuvi. Svetlé kože po aplikácií mazadla mierne stmavnú.
- Je potrebné pripomenúť, že k ošetrovaniu obuvi nie je možné používať pracie prostriedky, benzín, acetón ani iné rozpúšťadlá, ktoré spôsobujú uvoľnenie farbiva a narušujú štruktúru materiálu a môžu obuv nenávratne poškodiť
- v prípade potreby vnútro obuvi ošetrite na to určeným dezinfekčným prostriedkom v aerosólovom balení (pri dodržaní návodu na obale), ktorý je k tomuto účelu bežne kúpite v predajniach drogérie.
- obuv ošetrujte po každom nosení.

Prajeme Vám príjemnú a pohodlnú chôdzu v našej obuvi a tešíme sa dovidenia pri ďalšom nákupe.

K prípadnej reklamácií predkladajte len OBUV VYČISTENÚ! **Prabos plus a.s. Slavičín**

Výrobca: Prabos plus a.s Komenského 9 , 763 21 Slavičín (Česká republika)

1.Označenie použitého materiálu

Prírodná koža potiahnutá – Prírodná koža – Syntetický materiál – Textilný materiál

2. Informácie o materiáloch na jednotlivých častiach obuvi

Podošva – Vrch – Podšívka, stielka

(TR) **-EMNİYET AYAKKABISI- KULLANMA TALİMATI**

Kullanım amacı ve kategorizasyon: Bu ürün kişisel koruyucu donanım sınıfına girmekte olup, özellikle iş ayakkabılarının kullanılması gerektiği iş sahalarında ayaklarınızı meydana gelmesi muhtemel kazalarından korurması için tasarlanmıştır. EN ISO 20347:2012 iş ayakkabısı normlarına ve EN ISO:20345:2011 güvenlik ayakkabısı normlarına uygundur.

İş güvenliği ayakkabı standartlarından daha farklı bir tasarıma sahiptir. Profesyonel kullanım için risklere karşı koruma özelliği artırılmıştır. Aşağıda bahsedilen standartlara uygun olarak koruma sağlar.

İş güvenliği ayakkabılarına ait temel kategoriler aşağıdaki gibidir:

	Koruma derecelerine göre ayakkabı sınıflandırması	Sınıflandırma İşareti			
	EN ISO 20347 İş Ayakkabısı	OB[1]	O1	O2	O3
	EN ISO 20345 Güvenlik Ayakkabısı	SB	S1	S2	S3
Sembol	Koruma Özellikleri				
	Temel Gerekilikler	x	x	x	x
	Kapalı Topuk Çevresi	o	x	x	x
E	Topuk Bölgesinde Enerji Emilimi	o	x	x	x
A	Antistatik Özellikler	o	x	x	x
WRU	Suya dayanıklı/Su geçirmez saya	o	o	x	x
P	Delinmeye dayanıklı taban	o	o	o	x
	Dikişli Taban	o	o	o	x
CI	Soğuğa Dayanıklı Taban	o	o	o	o
HI	Isıya Dayanıklı Taban	o	o	o	o
HRO	Sıcakla Temasa Dayanıklı Taban	o	o	o	o
WR	Su Geçirmezlik	o	o	o	o
FO	Yanıcılara Karşı Dayanıklılık (Yalnızca Güvenlik Ayakkabılarında)	o	o	o	o
M	Taraklı Ayak Koruması (Yalnızca Güvenlik Ayakkabılarında)	o	o	o	o
SRA	Deterjan Riskli Seramik Yüzey [2]	x	x	x	x
SRB	Gliserin Riskli Çelik Yüzey [2]	x	x	x	x
SRC	Deterjan Riskli Seramik ve Çelik Yüzey [2]	x	x	x	x

1) OB işareti , E, A, P, HI, CI, WR zorunlulukularını da karşılamalıdır.

2) En az bir zorunluluğu karşılamalıdır.

x- Zorunlu Gereklilik

o- Opsiyonel Gereklilik

Ürüne verilen CE belgesi ürünün 89/686/EEC direktiflerine uygun uygun olduğunu gösterir. Bu direktifler Kişisel Koruyucu Donanım ürünlerine şeklen, maden, tasarımsal ve kalitesi anlamında uygunluk gösterir. Uygunluk değerlendirmesi onaylı kurumlardan INSTITUT PRO TESTOVANÍ A CERTIFIKACI a.s., NO:1023 764 21 ZLIN-Louky tarafından yapılmıştır.

Etiketleme: Etiketleme EN ISO 20347 ya da EN ISO 20345 uyumludur.

Üretici:	Prabos plus a.s.
Ürün standardı, kategorisi ve sembolü yayın tarihi ve sayısı:	EN ISO 20345:2011 S3 FO SRC
Uyumluluk İşareti:	CE
Model:	S93873
Üretim Yılı/Çeyrek:	2/2014
Beden:	42

Antistatik Ayakkabı: Anti-statik ayakkabı elektrostatik yükün atılmasına ihtiyaç duyulduğunda giyilmelidir. Bu parlayıcı sıvı ve gaz bulunan çalışma koşullarında yangın önleyici bir tedbirdir. Ayrıca elektrik yüklü bir bonnyent ya da elektrikli bir cihazın sebep olduğu potansiyel elektrik çarpması durumlarında giyilmelidir. Bilinmelidir ki; bu anti-statik ayakkabı elektrik çarpmalarına karşı tam bir koruma sağlamaz. Potansiyel elektrik çarpması tehlikelerinden tamamen kaçınmak için ek önlemler alınmalıdır. Bu ek önlemler aşağıda görüldüğü gibi rutin ek kaza önleyici rutinleri olarak alınmalıdır. Anti-statik sebeplerden oluşan deneyimlerden, bu ürünün kullanıldığı süre boyunca 1000 megaohm'dan az bir rezistansa dayanabilir olması gerektiği anlaşılmıştır. Yeni bir ürünün 250 V elektriğe karşı kısıtlı koruma sağlayabilmesi için, bu ürünün en az 100 kilo ohm dayanıklılık seviyesinin olması gerekir. Bu yüzden kullanıcı her zaman ek önlemler alındığından emin olmalıdır. Eğer ayakkabıda nem ya da kir varsa bu tip ayakkabıların sağladığı koruma olumsuz etkilenebilir. Eğer ayakkabı ıslak alanlarda kullanılırsa ayakkabı amacına uygun olarak kullanılmamış olur. Bu yüzden ayakkabının elektrik yüklerinden uzaklaştırmak gerektiği unutulmamalıdır takdirde ayakkabı tüm ömrü boyunca koruma sağlar. Ayakkabının elektriğe dayanıklılığı sürekli ve düzenli olarak uygun koşullarda test edilmelidir. 1. Sınıf ayakkabılar, uzun süre kullanıldıklarında nemlenip ıslak zeminlerde elektriği iletebilirler. Tabanın kirlendiği durumda, kullanıcı tehlikeli bölgelere girmeden önce ayakkabıyı her yönüyle kontrol etmelidir. Zemin ve taban dayanıklılığı ayakkabının sağladığı korumayı etkilememelidir. Anti-statik ayakkabı kullanıldığında, normal çorap dışındaki iletken olmayan materyaller ayakkabının tabanıyla kullanıcının ayağı arasına konulmalıdır. Ek bir iç tabanın kullanıldığı durumda, ayakkabının anti-statik özellikleri yeni bir iç tabanla kontrol edilmelidir.

Değiştirilebilir iç taban: Aldığınız ayakkabı iç tabanın değiştirilebilir nitelikte olması, tüm koruyucu ve ergonomik özelliklerin iç tabanlı ayakkabıyı ilgilendirdiği anlamına gelir. Ayakkabıyı tek bir iç tabanlacıkla kullanmak gerekir. Benzer şekilde, yeni bir taban kullanılacaksa ayakkabının üreticisi tarafından sağlanan yeni bir tabanla değiştirilmelidir. Eğer ayakkabıda harici bir taban bulunmuyorsa, ayakkabı iç taban olmadan kullanılmalıdır. Fazladan bir tabanın kullanılması ayakkabının sağladığı korumayı olumsuz etkileyebilir.

Ayakkabı seçimi

- Ayakkabı seçerken, her işin farklı tip ayakkabı gerektirdiğini bilmeniz gerekir. Önceden hangi tip, hangi beden, hangi amaç için hangi yoğunlukta kullanılacak olduğunu belirlemeniz gerekmektedir.
- Ayakkabı alırken, öncelikle deneyin. Ayakkabıyı yalnızca ayağınızla uzunluk, genişlik ve şekil olarak uyuyorsa alın. Ayağınıza küçük ya da dar gelen ayakkabıları giyinmek kısa zamanda ayağınızda telafisi imkânsız deformasyonlara neden olur. Böyle bir duruma maruz kalmanız durumunda hiçbir şikâyet söz konusu alınmaz.
- Barex ayakkabıların şeklini koruduğunu, kırılmadığını ya da esnemediğini size hatırlatalım. Böylelikle ayakkabıyı almadan önce size en uygun numarayı denemeniz önerilir.
- Unutmayın ki; düzgün görünmeyen numuneler, bölgesel renk farklılıkları ya da temel doğal özellikler defo değil, doğal deri cziziminin karakteridir.
- Ayakkabı alırken mağazanızı, ayakkabınız için en uygun bakım ürünlerini sormayı unutmayınız.

Ayakkabıyı nasıl seçmek gerekir?

- Ayakkabıyı yalnızca tasarlandığı amaçlara uygun ortamlarda giyiniz ve ayakkabı üzerindeki işarete dikkat ediniz.
- Ayakkabıyı giyerken bağlarını ya da fermuarını yeterince gevşetin ya da ayakkabı çekeceği kullanın. Böylelikle ayakkabının deforme olmasını, iç tarafa verilen zararı, fermuar ve bağ deliklerinin kırılmasını engellersiniz.
- Ayakkabıyı çıkardıktan sonra mümkünse ayakkabınıza uygun gergiler kullanınız.
- Ayakkabınızı ıslanmaya karşı koruyun, keskin nesnelerle, asitler ve solventlerle, kimyasallar, organik ve hayvansal yağlarla ve petrol ürünleriyle temasını engelleyiniz, uygunluk işaretlerine bakınız.
- Islak ayakkabılarınızı ısıtıcılardan makul uzaklıkta, oda sıcaklığında kurutunuz. Ayakkabının deformasyonunu, çatlama ve zorlanmaları önlemek için direkt ısıtıcılara maruz bırakmayınız. Değiştirilebilir iç taban kullanıyorsanız çıkartıp ayrıca kurutunuz.
- Özellikle yağmurlu günlerde farklı ayakkabı giyinmek ıslanmış ayakkabıların kurması için yardımcı olur. Bu, ayakkabının uzun süreli kullanımı ve erken deformasyonu önlemenin tek yoludur.
- Unutmayınız ki, deri ayakkabılar boyanabilir. Yetersiz havalandırma ya da ayakkabının ıslaklığı derinin kısmen solmasına yol açar. Buna dikkat çekmek istiyoruz ve bu nahoş durumlara maruz kalmanız istemeyiz (Üretim esnasında yapılan boyanın sağlığınıza zararı yoktur).
- 8-10 saatlik kullanımın ardından, 24 saat boyunca kurumaya bırakılmayan ayakkabı ikinci kez giyilmeye uygun değildir. Aksi takdirde, ayakkabının ömrü en aza indirgenmiş olur.
- Ayakkabının ömrü ayrıca, ayakkabının tipine, kullanım yoğunluğuna ve diğer kullanım talimatlarının uygulanmasına bağlıdır.
- düzenli bakımları aksatmamanızı öneririz!

Ayakkabı bakımı

- Nubuk ya da Süetten yapılmış kirli ayakkabıyı fiber ya da kauçuk bir fırça ile kuruladıktan sonra fırçalayınız. Görünüşünü iyileştirmek ya da suya dayanıklılığını artırmak için IMPREX, TEGÚ-VUKO gibi emprenye ya da renksiz sprey maddeler kullanınız.
- Ayakkabıyı yıkadıktan sonra ya da ayakkabı nemlendiricisi ile sildikten sonra ayakkabıyı kurutunuz. Kurulamadan sonra sabunlu bezle siliniz.
- Kumaş ayakkabıyı ya da ayakkabınızın kumaş kısımlarını kauçuk bir fırçayla ya da sentetik fiber fırçayla kurulayınız. Ayakkabının yapıldığı malzemeye göre kirin tipi de temel alınarak ıslak bir şekilde silinebilir. Kirleri, kumaşlar için yapılmış kir sökücülerle ya da renkli emprenye spreylerle siliniz. Ayakkabıyı yıkamayınız yoksa kumaşa zarar verebilir deformasyonuna sebep olabilirsiniz.
- Sentetik materyallerden yapılma ayakkabılar soğuk suyla ya da deterjanla kolaylıkla silinebilir, yıkamadan sonra siliniz ve bir bezle kurutunuz.
- Asker botları gibi yağlı deriden yapılma ayakkabılar TEGÚ-VUKO gibi hidrofobik, renksiz ya da renkli cila ile silinebilir. Böylece derinin üzerindeki yağ t