TER250

SVÁŘEČSKÉ RUKAVICE, HOVĚZÍ ŠTÍPENKA, ODOLNÉ PROTI VYSOKÝM TEPLOTÁM

Ref. TER250





Specifikace výrobku

Dlaň z tepelně odolné hovězí štípenkové kůže (HR). Podšívka vlněným fleecem. 20 cm manžeta. Kevlar® Technology nitě. Americký střih. Délka: 40 cm.

Heat-resistant hide, thickness: 1.2mm to 1.4mm.
Cuff : split.
Lined : wool.
Kevlar® sewn.

BARVA
Hnědá-Šedá

VELIKOST
10

Použití výrobku – rizika

Teplo

Proříznutí / Proděravění

Opotřebení

Druhotná práce / Řemeslnictví

Těžký průmysl

Výhody výrobku & uživatelské výhody

Kůže odolná proti tepl (HR):
• Lepší odolnost proti kontaktnímu (vedenému) teplu
• Snížená reaktivita na kontakt s plamenem
• Flexibilní kůže

Kevlar nitě ®

Certifikace a normy

CE

SMĚRNICE 89/686/EHS O OOP

EN420:2003+A1:2009 Všeobecné požadavky a metody zkoušení
- 3: Úchopová schopnost



EN388:2003 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům (ochrana dlaní)
- 4: Odolnost proti oděru (1 až 4)
- 1: Odolnost proti prořízntutí čepelí (1 až 5)
- 3: Odolnost proti roztržení (1 až 4)
- 3: Odolnost proti propíchnutí (1 až 4)



EN407:2004 Ochranné rukavice proti tepelným rizikům (teplu a/nebo ohni) („X“ = zkouška nebyla provedena)
- 4: Odolnost proti vznícení (1 až 4)
- 1: Odolnost vůči kontaktnímu teplu (1 až 4)
- 4: Odolnost vůči konvekčnímu teplu (1 až 4)
- X: Odolnost vůči radiačnímu teplu (1 až 4)
- 4: Odolnost vůči malému rozstřiku roztaveného kovu (1 až 4)
- X: Odolnost vůči velkému množství roztaveného kovu (1 až 4)

EN12477:2001/A1:2005 Ochranné rukavice pro svářeče
- A: Jiné úkony při svařování (menší úchopová schopnost) – typ A

Reference

Reference	Čárový kód	BARVA	VELIKOST		
TER25010	3295249157722	Hnědá-Šedá	10	60	6