TOUTRAVO VE511

RUKAVICE, NEOPREN NA BAVLNĚNÉM PLETENINOVÉM PODKLADU - DÉLKA 38 CM

Ref. VE511





Specifikace výrobku

Neopren na bavlněném podkladu. Délka: 38 cm. Tloušťka: 1,40 mm.

Neoprene
Lining : cotton jersey

Tested according to EN374-3:2003 determination of permeation resistance, levels of permeation from 1 to 6 (K : Sodium hydroxyde 40% (NaOH) = 6/6, L: sulphuric acid (96%) =4/6, J : n-Heptane = 2/6).

BARVA
Černá

VELIKOST
9/10, 10/11

Použití výrobku – rizika

Teplo

Biologické chemické částice

Opotřebení

Stavebnictví / Stavební práce

Těžký průmysl

Petrochemický průmysl

Těžební průmysl

Výhody výrobku & uživatelské výhody



Bavlněný podklad:
• Lepší mechanická a tepelná odolnost
• Komfort

Absorpce potu a vlhkosti

NEOPREN NA ŽERSEJOVÉ PODŠÍVCE KVALITY
• Nepropustnost vody (voda, alkohol, rozpouštědla)
• Vynikající ochrana proti chemikáliím, mazivům a uhlovodíkům

Certifikace a normy

CE

SMĚRNICE 89/686/EHS O OOP

EN420:2003+A1:2009 Všeobecné požadavky a metody zkoušení
5: Úchopová schopnost



EN388:2003 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům (ochrana dlaní)
2: Odolnost proti oděru (1 až 4)
1: Odolnost proti proříznutí čepelí (1 až 5)
3: Odolnost proti roztržení (1 až 4)
2: Odolnost proti propíchnutí (1 až 4)



EN374-2:2003 Ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganismům - Část 2: Stanovení odolnosti proti penetraci



EN374-3:2003 Ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganismům - Část 3: Stanovení odolnosti proti permeaci chemikálií
J K L: Rukavice odolné proti permeaci chemikálií, testované podle normy EN374-3
2 > 30 mn: n-heptan (J) CAS 142-85-5
6 > 480 mn: Louh sodný 40 % (K) CAS 1310-73-2
4 > 120 mn: Kyselina sírová 96 % (L) CAS 7664-93-9

Reference

Reference	Čárový kód	BARVA	VELIKOST		
VE511NO09	3295249187675	Černá	9/10	60	12
VE511NO10	3295249187682	Černá	10/11	60	12