HEAD OFFICE & FACTORY
Spur Road, 7, Phase 2
IPZ Katunayake
Sri Lanka
Tel: +94-11-22 53 885/6
Fax: +94-11-22 53 887

Materiálový bezpečnostní list
MaxiFlex® Elite™ 34-274



MaxiFlex® Elite™ 34-274

Obecný popis
Patentovaný povlak z mikropěny na bezešvé pletené podložce

Splněné normy
Rukavice vyhovují požadavkům směrnice o bezpečnost a ochranu zdraví pro používání osobních ochranných prostředků 89/686/EHS a evropským normám BS EN420:2003 a BS EN388:2003.

Použití
Podrobný popis aplikací, v nichž lze tento produkt použít, je uveden na webových stránkách ATG www.atg-glovesolutions.com

Hlavní složky
Povlak: nitrilobutadienová pryž
Podložka: elastický nylon

Nebezpečné složky

REACH
Všechny složky použité k výrobě a konstrukci tohoto produktu vyhovují evropské směrnici REACH – EU EC1907/2006 o chermických látkách a jejich bezpečném použití. *REACH znamená "**R**egistration, **E**valuation, **A**uthorisation and **R**estrictions of **CH**emical substances.(Registrace, hodnocení, schvalování a omezení chemických látek)*
Hlavním cílem směrnice REACH je zajistit vysoký stupeň ochrany pro lidské zdraví a životní prostředí. *Další informace lze nalézt na: http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_intro.htm*

OekoTex
Tento produkt prošel zkouškami a získal osvědčení Oeko-Tex 100 global standard, který prokazuje, že produkt neškodí lidské kůži. *Logem Oeko-Tex jsou označeny produkty bezpečné pro lidskou kůži. Další informace o* Oeko-Tex *lze nalézt na: http://www.oeko-tex.com/oekotex100_public/index.asp?cls=02*

Datum vydání: 25.03.10
Revize č.: 0

Bezpečnostní upozornění
Před použitím rukavic zkontrolujte, zda nevykazují vady nebo kazy. Dojde-li během užívání k roztržení proražení, rukavici bez prodlení zlikvidujte. Používejte rukavice vhodné velikosti. Nepoužívejte příliš těsné ani příliš volné rukavice.

Podmínky uskladnění
Skladujte v chladném, suchém místě chráněném proti přímému slunečnímu světlu a teplu. Delší působení slunečního světla nebo nadměrného tepla zkracuje dobu skladovatelnosti a působí blednutí, změnu barvy a popraskání. Předpokládaná doba skladovatelnosti je 5 let.

Likvidace
Po použití mohou být rukavice kontaminovány infekčním nebo jiným nebezpečným materiálem. Likvidujte je v souladu s místně platnými předpisy.

Protipožární opatření
Při vysokých teplotách rukavice podléhají rozkladu.
Hasicí prostředky: voda, CO2, práškové.

První pomoc
Kontaminované rukavice bez prodlení sundejte.
Kontakt s kůží: dojde-li k alergické reakci, vyhledejte okamžitě lékařské ošetření.
Kontakt s očima: důkladně vypláchněte vodou, nikoliv pod tlakem. V případě delší nevolnosti vyhledejte lékařskou pomoc.