Ochranné rukavice proti tepelným rizikům
Návod k použití

Typ: **FARAO**

Výrobce: GARA HT, spol. s r.o., Čajkovského 22, 616 00 Brno

Popis výrobku: Rukavice jsou složeny ze tří vrstev. Horní vrstva plní ochrannou funkci proti mechanickým a tepelným rizikům. Je vyrobena z aramidpreoxové tkaniny o gramáži 650 g/m2. Švy na svrchní vrstvě jsou provedeny kevlarovými nitěmi. Střední vrstva se podílí na ochranné funkci proti tepelným rizikům a je ušita z vlněné textilie. Vnitřní vrstva je tvořena bavlněnou textilií.

Použití: Rukavice jsou určeny jako ochrana proti tepelným rizikům podle normy ČSN EN 407. V souladu s touto normou splňují rovněž požadavky na ochranu proti mechanickým rizikům.

Údržba: Před každým použitím je z důvodu bezpečnosti nutné provést kontrolu rukavice. V případě poškození švů nebo svrchní vrstvy je třeba rukavici vyřadit. Je třeba vyvarovat se práce v mokrém a mastném prostředí. Je zakázáno chemické čištění a praní rukavic v pračce. Rukavice je třeba skladovat v suchu a chránit před účinky slunečního záření.

Provedené zkoušky: U rukavic byly provedeny tyto zkoušky – odolnost hoření, odolnost proti kontaktnímu teplu, stanovení prostupu tepla při vystavení účinkům konvenčního tepla plamene, odolnost proti prostupu sálavého tepla.

Výsledky provedených zkoušek:

ČSN EN 407 – Ochranné rukavice proti tepelným rizikům

Chování při hoření	4
Kontaktní teplo	2
Konvekční teplo	4
Radiační (sálavé) teplo	1
Rozstřik malých částic roztaveného kovu	X
Rozstřik velkých částic roztaveného kovu	X

ČSN EN 388 – Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům

Odolnost proti oděru	2
Odolnost proti dalšímu trhání	4

Vysvětlivky ke štítku:

GARA HT	-	označení výrobce
CE1024	-	značka shody podle Nařízení vlády č.21/2003Sb.
Piktogram	-	kategorie nebezpečí nebo použití
FARAO	-	typ výrobku
Velikost	-	11 (min.délka rukavice 270 mm)
4241XX	-	výsledky zkoušek podle normy ČSN EN 407