Technické podmínky
(Informace pro uživatele)
Výrobek: **Pracovní a bezpečnostní obuv**
Výrobce: **Prabos plus a.s**
Komenského 9
763 21 Slavičín (Česká republika)

Účel použití a kategorizace:
Výrobek spadá do kategorie osobních ochranných prostředků, jejichž základní funkcí je ochrana nohou před poraněními, které mohou nastat při nehodách v těch pracovních oblastech, pro které je určena. Jde o pracovní obuv vyrobenou podle EN ISO 20347 a bezpečnostní obuv vyrobenou podle EN ISO 20345.
Pracovní a bezpečnostní obuv II. a III. kategorie je obuv složitější konstrukce s ochranou před zvýšenými riziky. Je určená na ochranu proti nebezpečí ve shodě s výše uvedenými normami.

Základní kategorie pracovní a bezpečnostní obuvi:

	zařazení obuvi podle stupně ochrany		Označení kategorie			
	ČSN EN ISO 20347	pracovní obuv	OB	O1	O2	O3
	ČSN EN ISO 20345	bezpečnostní obuv	SB	S1	S2	S3
symbol	pokryté rizika					
	základní požadavky		x	x	x	x
	uzavřená oblast paty		o	x	x	x
E	absorpce energie v oblasti paty		o	x	x	x
A	antistatické vlastnosti		o	x	x	x
WRU	odolnost vrchu obuvi proti průniku a absorpci vody		o	o	x	x
P	ochrana spodku obuvi proti propíchnutí		o	o	o	x
	dezénovaná podešev		o	o	o	x
CI	odolnost spodku obuvi proti chladu		o	o	o	o
HI	odolnost spodku obuvi proti teplu		o	o	o	o
HRO	odolnost podešve proti kontaktnímu teplu		o	o	o	o
WR	odolnost proti průniku vody		o	o	o	o
FO	odolnost podešve proti pohonným látkám /pro pracovní obuv/		o	o	o	o
	odolnost podešve proti pohonným látkám /pro bezpečn. obuv/		o	x	x	x
M	ochrana nártu /jen pro bezpečnostní obuv/		o	o	o	o
SRA	Odolnost proti uklouznutí [1]		x	x	x	x
SRB			x	x	x	x
SRC			x	x	x	x

[1] musí být splněn alespoň 1 požadavek x – povinný požadavek o – nepovinný požadavek

Zákony, normy, vyhlášky:
Značení CE přidělené výrobku znamená, že výrobek vyhovuje základním požadavkům ustanoveným v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425, která se vztahuje na osobní ochranné prostředky (OOP) tzn. tvar, konstrukce obuvi, kvalita a vyhotovení kompletní obuvi včetně použitých materiálů. Posouzení shody proběhlo pod dohledem oznámeného subjektu č. 1023 - INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a.s , 764 21 ZLÍN – Louky nebo č. 2369 - VIPO, a.s., Gen. Svobodu 1068/4, 958 01 Partizánske
EU prohlášení o shodě je k dispozici na webových stránkách: www.prabos.cz
Značení: etiketou na podšívce podle EN ISO 20347 nebo EN ISO 20345

výrobce	Prabos plus a.s.
číslo a rok vydání normy, kategorie a symbol obuvi	EN ISO 20345 S3 FO SRC
značka shody	CE
vzor	S93873
kvartál/rok výroby	8/2019
velikost	42

Antistatická obuv
Antistatická obuv se má používat tam, kde je nutné zmenšit elektrostatický náboj jeho odvedením tak, aby se vyloučilo nebezpečí zapálení, např. hořlavých látek a par, způsobené jiskrami, i když není úplně vyloučené nebezpečí elektrického šoku způsobené elektrickým přístrojem nebo částmi vedoucími elektrický proud. Je třeba upozornit na to, že antistatická obuv nemůže poskytovat ochranu proti elektrickému šoku, neboť vytváří odpor jenom mezi zemí a chodidlem. Když se nebezpečí elektrického šoku nedá úplně vyloučit, musí se provést opatření na jeho zmenšení. Takové opatření a další zkoušky by se měly stát součástí rutinního programu předcházení pracovních úrazů.
Zkoušky ukázaly, že pro antistatické účely má mít výrobek v průběhu životnosti elektrický odpor nižší než 1000 MΩ. Hodnota 100 MΩ je specifikována jako nejnižší hranice odporu nového výrobku, která zabezpečuje omezenou ochranu proti nebezpečí elektrického šoku nebo proti vzniku požáru zapříčiněného poruchou na elektrickém přístroji při pracích do 250 V. Nemá se však zapomínat na to, že obuv za určitých podmínek neposkytuje dostatečnou ochranu, proto má uživatel obuvi provádět neustále dodatečná bezpečnostní opatření.
Elektrický odpor obuvi tohoto typu se může na základě ohýbání, zašpinění nebo vlhkosti obuvi velmi změnit. Tato obuv neplní v mokrém prostředí požadovanou funkci. Proto je nutné zajistit, aby výrobek plnil požadovanou funkci a to, odvádění elektrického náboje, a aby poskytoval ochranu po dobu celé své životnosti. Uživateli, pokud je to nutné, se doporučuje, aby elektrický odpor pravidelně kontroloval před každým použitím.
Obuv klasifikace I může absorbovat vlhkost, pokud je dlouhý čas obutá v mokrém a vlhkém prostředí, může se stát vodivou.
Když je obuv nošena v podmínkách, ve kterých je materiál podešve kontaminován látkami zvyšujícími elektrický odpor obuvi, měl by uživatel zkontrolovat elektrické vlastnosti obuvi před každým vstupem do nebezpečné oblasti.
V prostorách, ve kterých je antistatická obuv nošena, má být odpor podlahy takový, aby se nezrušila ochranná funkce obuvi.
Při používání se nemají mezi vnitřní stélkou obuvi a chodidlo vkládat žádné izolační vložky. V případě, že se mezi vnitřní stélku a chodidlo uživatele vložka umístí, mají se přezkoušet elektrické vlastnosti styku obuv - vložka.
V případě, že v obuvi jsou vložené vyjímatelné stélky, obuv se musí používat pouze s vloženou vyjímatelnou stélkou a stélka musí být nahrazena jenom porovnatelnou stélkou dodávanou výrobcem do původní obuvi, protože zkoušky byly vykonané se stélkou vloženou v obuvi.

Jak obuv vybírat
- při výběru dbejte na skutečnost, že pro každé pracovní prostředí je vhodný jiný druh obuvi. Je nutné předem vědět, jaký je Váš požadavek na typ
- obuvi, účel použití, náročnost využití, velikost a střihové řešení
- při nákupu si obuv řádně vyzkoušejte. Vybírejte jen tu obuv, která vnitřními rozměry odpovídá Vaší noze nejen v délce, ale i v šířce a tvaru. Při používání obuvi menší popř. užší dochází k nevratným deformacím Vašich nohou a velmi často během krátké doby i k poškození obuvi, což nemůže být později předmětem reklamace
- připomínáme, že obuv z Barexu je tvarově stálá, nepovolí, nerozšlápne se – při koupi volte proto vždy správnou velikost a obuv si řádně
- vyzkoušejte
- nezapomeňte, že nerovnoměrná kresba líce a částečná rozdílnost barevného odstínu a přírodní výrazné znaky /jizvy, vrásky/ nejsou chybou,
- nýbrž charakteristickými znaky přírodních usní
- již při nákupu se poraďte s prodejcem o nejvhodnějším prostředku k ošetřování obuvi

Jak obuv užívat
- obuv používejte jen k účelu, k němuž je určena – viz označení na obuvi
- při nazouvání obuvi dostatečně uvolněte šněrovadla nebo zipy a požívejte obouvací lžíci. Zabráníte tím zdeformování obuvi, poškození vnitřního vybavení, prolomení patní části obuvi či narušení pevnosti poutek, háčků, kroužků nebo zipů
- pokud je to možné, po vyzutí obuv napněte na napínáky odpovídající velikosti a tvaru
- chraňte obuv před přílišným promáčením, stykem s ostrými předměty, rozpouštědly, kyselinami, chemikáliemi, louhy, organickými a živočišnými tuky či ropnými deriváty – viz symboly vhodnost použití
- promáčenou obuv sušte při pokojové teplotě, v přiměřené vzdálenosti od topných těles. Obuv nikdy nesušte na přímých tepelných zdrojích - nebudete tak překvapeni ztvrdnutím a popraskáním usňových částí nebo zdeformováním obuvi. Vkládací stélky vyjměte a sušte zvlášť.
- je nutné, zejména v deštivém počasí obuv střídat, aby se vysušila. Jen tak předejdete dlouhodobým kožním problémům a zabráníte zborcení tvaru obuvi.
- upozorněním, že každá přírodní useň je dobarvována a při zvýšeném pocení nohou nebo provlhnutí obuvi může usňová obuv částečně pouštět barvu, chceme upozornit na tuto skutečnost a předejít Vašemu nepříjemnému překvapení /barvivo použité při výrobě usní je zdravotně nezávadné/.
- po 8 -10 hodinách nošení je namoklá obuv připravena k dalšímu použití /nošení/ až po 24 hodinovém schnutí. V opačném případě je životnost obuvi maximálně snížena.
- životnost obuvi je závislá i od způsobu a intenzity používání a dodržování zásad správného ošetřování
- začněte včas se správnou údržbou !

Ošetřování obuvi
- znečištěnou obuv z vlasových materiálů po zaschnutí vykartáčujte pryžovým kartáčkem, popřípadě kartáčkem s umělými vlákny. Pro zlepšení vzhledu a zvýšení vodoodpudivosti můžete použít bezbarvé i barevné námi doporučené impregnační prostředky /podle barvy materiálu/ spreje na vlasové materiály
- obuv z hladkých usní po omytí vodou osušte a ošetřujte běžným krémem na obuv v barvě vrchového materiálu a po zaschnutí přeleštěte suchým flanelovým hadříkem.
- textilní obuv nebo textilní části obuvi čistíme po zaschnutí pryžovým kartáčkem, popřípadě kartáčkem s umělými vlákny, podle druhu textilu a povahy znečištění také vytíráním za vlhka. Skvrny čističem skvrn na textil, impregnaci barevnými spreji. Obuv neperte, mohlo by dojít k poškození text. materiálu nebo k deformacím.
- povrch obuvi ze syntetických materiálů se snadno čistí vlažnou vodou s přídavkem saponátu a po omytí se vytře suchým, čistým hadříkem
- obuv z mazaných usní je vhodné ošetřit námi doporučeným bezbarvým nebo barevným hydrofobním krémem. Tím se nahradí úbytek tuků z usně, useň se zvláční a změkčí. Ošetřování se provádí jen u suché obuvi. Světle usně po aplikaci mazadel mírně ztmavnou
- u obuvi s povrchovou úpravou „Camouflage" (modní úprava vrchového materiálu, která je tvořena charakter. nepravidelnými a nesymetrickými plochami v pískové nebo šedé barvě) může po čase dojít ke změnám v intenzitě vybarvení nesymetrických ploch. Tato změna barevnosti nemůže být předmětem reklamace.
- je třeba připomenout, že k ošetřování obuvi nelze použít prací prášky, benzín, aceton a ani jiná rozpouštědla, která způsobují uvolnění barviva a narušují strukturu materiálů a mohou obuv nevratně poškodit
- v případě potřeby vnitřek obuvi ošetřete desinfekčním prostředkem v aerosolovém balení /při dodržování návodu na obalu/, který je k tomuto účelu běžně ke koupi v prodejnách drogerie
- obuv ošetřujte po každodenním nošení.

Přejeme Vám příjemnou a pohodlnou chůzi v naší obuvi a těšíme se na shledanou při dalším nákupu.

K případné reklamaci předkládejte pouze OBUV VYČIŠTĚNOU! **Prabos plus a.s. Slavičín**

LRQA CERTIFIED ISO 9001-2015 UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 0001

1.Označení použitého materiálu



2. Informace o materiálech na jednotlivých částech obuvi

