PurtSkin Carbon Finger Optimal 1914

AERO®

Specifikace

POVRSTVENÍ	Slabý nános polyuretanu na konečcích prstů
ÚPLET	Polyester/uhlíková vlákna
JEMNOST PODKLADU	JEMNÝ 13
VELIKOST	S/6, M/7, L/8, XL/9
BARVA (úplet/nános)	Šedá/bílá
BALENÍ	1 pár / sáček, 12 párů / balení, 240 párů / kartón
CHARAKTERISTIKY	Odolnost proti nečistotám, odolnost proti elektrostatickým výbojům

Hodnocení (strana dlaně)

Prodyšnost	■■■■■
Měkkost úpletu	■■■□□
Úroveň komfortu nošení	■■■■□

Polyester /uhlíková vlákna | Polyuretan | Slabý nános na konečcích prstů | Prodyšné | Antistatické

Ochrana


Nečistoty a elektrostatické výboje

Úplet

Jemný polyesterový/uhlíkový podklad je antistatický a vodivý (měrný odpor R=3,9.10^6 Ω). Podklad poskytuje kvalitní ochranu proti elektrostatickým výbojům. Jemná pletená tkanina snižuje pocení a podklad je možné prát.

Povrstvení

Nános AERO® PurtSkin je speciální tenký polyuretanový nános poskytující vynikající uchopení za mokra i za sucha, stejně jako prvotřídní zručnost. Nános AERO® PurtSkin činí rukavice odolnějšími a flexibilnějšími a nabízí i vynikající citlivost. Nános je určen ke zvýšení odolnosti proti oděru a trhání a jeho prodyšná struktura nabízí maximální komfort ke snížení únavy rukou.



AERO® PurtSkin

Použití

Automobilový průmysl, elektronika a telekomunikace, doprava, montáž, jemná práce, montáž a manipulace s díly citlivými na statickou elektřinu, laboratorní práce, elektrostatické nátěry, dokončovací práce, práce v oblasti ESD

Mechanická ochrana

EN 388 0131

Odolnost proti oděru (cykly)	0	NETESTOVÁNO				
Na základě počtu cyklů potřebných k prodření vzorku rukavice						
Odolnost proti proříznutí (index)	1	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
Na základě počtu cyklů nože potřebných k prořízntutí vzorku konstantní rychlostí						
Odolnost proti protržení (Newton)	3	10	25	50	75	
Na základě velikosti síly potřebné k přetržení vzorku						
Odolnost proti propíchnutí (Newton)	1	20	60	100	150	
Na základě velikosti síly potřebné k proražení vzorku hrotem standardní velikosti						

CE CAT. II

Značka shody s harmonizovanými evropskými normami CAT. II Rukavice středního provedení - pro práci se středním rizikem Rukavice určené pro ochranu při práci se středním rizikem, např. u rukavic pro všeobecnou manipulaci se vyžaduje, aby dobrá ochrana proti proříznutí, propíchnutí a oděru podléhala nezávislému testování a aby byla certifikována úředním orgánem.

Piktogramy vlevo indikují, že si uživatel musí před použitím rukavic pročíst informační leták (v každém balení).