CZE


PurtSkin Grey 1762

Nylon | Polyuretan | Slabý nános | Prodyšné

Ochrana
Oděr, k obecnému použití bez znečištění

Úplet
Jemný nylonový (PA) podklad zajišťuje dokonalou zručnost a přirozenou citlivost

Povrstvení
Nános AERO® PurtSkin je speciální tenký polyuretanový nános poskytující vynikající uchopení za mokra i za sucha, stejně jako prvotřídní zručnost. Nános AERO® PurtSkin činí rukavice odolnějšími a flexibilnějšími a nabízí i vynikající citlivost. Nános je určen ke zvýšení odolnosti proti oděru a trhání a jeho prodyšná struktura nabízí maximální komfort ke snížení únavy rukou.



AERO® PurtSkin

Použití
Automobilový průmysl, strojírenství, běžná manipulace, doprava, montáž, jemná práce, opravárenské práce, elektronický průmysl, dokončovací práce, obalová technika

Specifikace

POVRSTVENÍ	Slabý nános polyuretanu AERO® PurtSkin
ÚPLET	Nylon
JEMNOST PODKLADU	JEMNÝ 13
VELIKOST	S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, XXXL/11
BARVA (úplet/nános)	Šedá/šedá
BALENÍ	1 pár / sáček, 12 párů / balení, 240 párů / kartón
CHARAKTERISTIKY	Odolnost proti protržení a oděru, všeobecné použití v čistém prostředí

Hodnocení (strana dlaně)

Uchopení za sucha	5
Uchopení za mokra	3
Protiskluzová úprava při kontaktu s olejem	2
Odolnost proti průniku olejů	3
Odolnost proti pronikání roztoku H_2O	2
Prodyšnost	4
Měkkost úpletu	3
Úroveň komfortu nošení	4

Mechanická ochrana

EN 388 4231

Odolnost proti oděru (cykly)	4	100	500	2000	8000	
Na základě počtu cyklů potřebných k prodření vzorku rukavice						
Odolnost proti prořízntutí (index)	2	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
Na základě počtu cyklů nože potřebných k prořízntutí vzorku konstantní rychlostí						
Odolnost proti protržení (Newton)	3	10	25	50	75	
Na základě velikosti síly potřebné k přetržení vzorku						
Odolnost proti propíchnutí (Newton)	1	20	60	100	150	
Na základě velikosti síly potřebné k proražení vzorku hrotem standardní velikosti						

CE CAT. II

Značka shody s harmonizovanými evropskými normami CAT. II Rukavice středního provedení – pro práci se středním rizikem Rukavice určené pro ochranu při práci se středním rizikem, např. u rukavic pro všeobecnou manipulaci se vyžaduje, aby dobrá ochrana proti prořízntutí, propíchnutí a oděru podléhala nezávislému testování a aby byla certifikována úředním orgánem.

Piktogramy vlevo indikují, že si uživatel musí před použitím rukavic pročíst informační leták (v každém balení).