CZE

NitroFoam Fullback Dot 1922



Nylon | Nitril | Celopěnový nános | PVC terčíky | Prodyšné

Ochrana
Oděr, protržení, olej

Úplet
Super jemný nylonový úplet zajišťuje vynikající obratnost.

Povrstvení
Nános AERO® NitroFoam je speciální pěnový nitrilový nános zajišťující vynikající uchopení ve vlhkém i suchém prostředí a nabízející dlouhou životnost. U některých modelů je možné přilnavost a životnost zlepšit přidáním protiskluzových terčíků z nitrilu. Pěnová struktura AERO® NitroFoam eliminuje působení tlaku na ruce při manipulaci s tvrdými předměty, ale také izoluje ruce před působení horkých a studených předmětů. Mimořádně prodyšný nános zajišťuje komfort nošení a snižuje únavu rukou.



AERO® NitroFoam

Použití
Automobilový průmysl, strojírenství, stavebnictví, běžná manipulace, doprava, práce s nástroji

Specifikace

POVRSTVENÍ	Úplný nános pěnového nitrilu AERO® NitroFoam
TERČÍKY	Nitril
ÚPLET	Nylon
JEMNOST PODKLADU	SUPER JEMNÝ 15
VELIKOST	S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, XXXL/11
BARVA (úplet/nános)	Černá/černá
BALENÍ	1 pár / sáček, 12 párů / balení, 100 párů / kartón
CHARAKTERISTIKY	Odolnost proti oděru, protržení a odolnost proti olejům

Hodnocení (strana dlaně)

Uchopení za sucha	■	■	■	■	■
Uchopení za mokra	■	■	■		
Protiskluzová úprava při kontaktu s olejem	■	■	■		
Odolnost proti průniku olejů	■	■	■		
Odolnost proti pronikání roztoku H_2O	■	■			
Prodyšnost	■	■	■	■	
Měkkost úpletu	■	■	■	■	
Úroveň komfortu nošení	■	■	■	■	

Mechanická ochrana

EN 388 4131

Odolnost proti oděru (cykly)	4	100	500	2000	8000	
Na základě počtu cyklů potřebných k prodření vzorku rukavice						
Odolnost proti prořízntutí (index)	1	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
Na základě počtu cyklů nože potřebných k prořízntutí vzorku konstantní rychlostí						
Odolnost proti protržení (Newton)	3	10	25	50	75	
Na základě velikosti síly potřebné k přetržení vzorku						
Odolnost proti propíchnutí (Newton)	1	20	60	100	150	
Na základě velikosti síly potřebné k proražení vzorku hrotem standardní velikosti						

CE CAT. II

Značka shody s harmonizovanými evropskými normami CAT. II Rukavice středního provedení - pro práci se středním rizikem Rukavice určené pro ochranu při práci se středním rizikem, např. u rukavic pro všeobecnou manipulaci se vyžaduje, aby dobrá ochrana proti prořízntutí, propíchnutí a oděru podléhala nezávislému testování a aby byla certifikována úředním orgánem.

Piktogramy vlevo indikují, že si uživatel musí před použitím rukavic pročíst informační leták (v každém balení).