CZE

NitroFlat Optimal 1653

Specifikace

POVRSTVENÍ	Nános nitrilu s hladkým dezénem AERO® NitroFlat
ÚPLET	Polyester
JEMNOST PODKLADU	JEMNÝ 13
VELIKOST	S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, XXXL/11
BARVA (úplet/nános)	Bílá/zelená nebo bílá/žlutá
BALENÍ	1 pár / sáček, 12 párů / balení, 240 párů / kartón
CHARAKTERISTIKY	Nepropustná vrstva pro oleje a kapaliny v oblasti dlaně, odolnost proti oděru

Hodnocení (strana dlaně)


Uchopení za sucha	5
Uchopení za mokra	1
Protiskluzová úprava při kontaktu s olejem	1
Odolnost proti průniku olejů	5
Odolnost proti pronikání roztoku H_2O	5
Prodyšnost	0
Měkkost úpletu	3
Úroveň komfortu nošení	2

Polyester | Nitril | Hladký nános | Odolnost proti olejům

Ochrana
Oděr, ochrana proti průniku olejů

Úplet
Jemný polyesterový úplet zajišťuje špičkovou obratnost.

Povrstvení
Nános AERO® NitroFlat je nános hladkého nitrilu, který zajišťuje vynikající protiskluzovost za sucha, dobrou životnost a silnou ochranu proti oděru. Nitril představuje všeobecně velmi dobrou odolnost proti olejům, mazivům a uhlovodíkovým produktům, a také aromatickým nebo chlorovaným rozpouštědlům. Neobsahuje žádné proteiny a má velmi nízký obsah katalyzátorů, a proto je uživateli velmi dobře snášen, zejména při dlouhodobém nošení. Nános AERO® NitroFlat je neprodyšný (zcela nepropustná vrstva pro oleje, kapaliny a vzduch).



AERO® NitroFlat



AERO® NitroFlat (povrch)

Použití
Automobilový průmysl, strojírenství, běžná manipulace, montáž, jemná práce opravárenské práce, olejářský a naftový průmysl, práce v podmínkách s přítomností olejů

CE CAT. I

Značka shody s harmonizovanými evropskými normami CAT. I - Rukavice v jednoduchém provedení - pouze pro práci s minimálním rizikem Pro dobře navržené rukavice poskytující ochranu při práci s nízkým rizikem, např. úklidové rukavice, rukavice pro volný čas a zahradnické rukavice. Výrobci jsou oprávněni provádět testování rukavic vlastními prostředky.

Piktogramy vlevo indikují, že si uživatel musí před použitím rukavic pročíst informační leták (v každém balení).