CZE

NitroSand Light Double 1779

AERO®




Nylon | Nitril | Dvojitý pískovaný dezén | Nepropustná vrstva pro oleje

Ochrana
Oděr, ochrana proti průniku olejů

Úplet
Mimořádně jemný nylonový úplet zajišťuje dokonalou obratnost a přilnavost.

Povrstvení
Nános AERO® NitroSand je speciální dvojitý nitrilový nános s pískovaným povrchem zajišťující perfektní úchop v suchém, vlhkém nebo olejovém prostředí, dobrou životnost a silnou ochranu. První hladký nitrilový nános je neprodyšný (totální bariéra proti průniku oleje, kapalin a vzduchu). Druhá povrchová vrstva je navržena tak, aby zvyšovala tření mezi rukavicí a zvedaným předmětem a byl tak zajištěn perfektní úchop v rukavici. Dvojitý nános odstraňuje působení tlaku na ruce při manipulaci s tvrdými předměty, ale také izoluje ruce od horkých nebo studených předmětů.



AERO® NitroSand



AERO® NitroSand (povrch)

Použití
Automobilový průmysl, strojírenství, běžná manipulace, montáž, jemná práce, opravárenské práce, citlivé díly, jemná manipulace, olejářský a naftový průmysl, práce v podmínkách s přítomností olejů

Specifikace

POVRSTVENÍ	Dvojitý nános nitrilu s pískovaným dezénem AERO® NitroSand
ÚPLET	Nylon
JEMNOST PODKLADU	MIMOŘÁDNĚ JEMNÝ 18
VELIKOST	S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, XXXL/11
BARVA (úplet/nános)	Černá/černofialová
BALENÍ	1 pár / sáček, 12 párů / balení, 120 párů / kartón
CHARAKTERISTIKY	Nepropustná vrstva pro oleje a kapaliny v oblasti dlaně, odolnost proti oděru

Hodnocení (strana dlaně)

Uchopení za sucha	■	■	■	■	■
Uchopení za mokra	■	■	■	■	
Protiskluzová úprava při kontaktu s olejem	■	■	■		
Odolnost proti průniku olejů	■	■	■	■	■
Odolnost proti pronikání roztoku H_2O	■	■	■	■	■
Prodyšnost					
Měkkost úpletu	■	■	■	■	■
Úroveň komfortu nošení	■	■	■	■	

Mechanická ochrana

EN 388
4111

Odolnost proti oděru (cykly)	4	100	500	2000	8000	
Na základě počtu cyklů potřebných k prodření vzorku rukavice						
Odolnost proti prořízntutí (index)	1	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
Na základě počtu cyklů nože potřebných k prořízntutí vzorku konstantní rychlostí						
Odolnost proti protržení (Newton)	1	10	25	50	75	
Na základě velikosti síly potřebné k přetržení vzorku						
Odolnost proti propíchnutí (Newton)	1	20	60	100	150	
Na základě velikosti síly potřebné k proražení vzorku hrotem standardní velikosti						

CE CAT. II

Značka shody s harmonizovanými evropskými normami CAT. II Rukavice středního provedení – pro práci se středním rizikem Rukavice určené pro ochranu při práci se středním rizikem, např. u rukavic pro všeobecnou manipulaci se vyžaduje, aby dobrá ochrana proti prořízntutí, propíchnutí a oděru podléhala nezávislému testování a aby byla certifikována úředním orgánem.

Piktogramy vlevo indikují, že si uživatel musí před použitím rukavic pročíst informační leták (v každém balení).